





XKS09-HTBM0527

Compact

TREKDRAADENCODERS

SICK
Sensor Intelligence.



Afbeelding kan afwijken



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
XKS09-HTBM0527	1035437

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Compact

Gedetailleerde technische specificaties

Performance

XKS

Meetbereik	0 m ... 5 m
Encoder	Draaiende motor feedback systemen HIPERFACE®
Sinus-/cosinusperioden per omwenteling	128
Herhalingsprecisie	≤ 0,15°
Lineariteit	≤ ± 0,7 mm

Interfaces

XKS

Communicatie-interface	HIPERFACE®
-------------------------------	------------

Elektrische gegevens

XKS

Aansluittype	Stekker, M12, 8-pins, Radiaal
Voedingsspanning	7 V ... 12 V
Bedrijfsstroom	≤ 60 mA (Onbelast)
MTTFd: de gemiddelde tijd tot aan een gevaarlijk falen en/of defect	250 jaren (EN ISO 13849) ¹⁾

¹⁾ Bij dit product gaat het om een standaardproduct en geen veiligheidscomponent in de zin van de machinerichtlijn. Berekening op basis van nominale last van de componenten, gemiddelde omgevingstemperatuur 40 °C, inzetfrequentie 8760 h/a. Alle elektronische uitvalen worden gezien als gevaarlijke uitvalen. Voor nadere informatie zie documentnr. 8015532.

Mechanische gegevens

XKS

Gewicht	1,5 kg
----------------	--------

¹⁾ Deze waarden worden gemeten bij 25 °C omgevingstemperatuur. Bij andere temperaturen kunnen er afwijkingen ontstaan.

²⁾ Eén cyclus bestaat uit het uittrekken en intrekken van de draad.

³⁾ De levensduur is afhankelijk van het soort belasting. Beïnvloedende factoren zijn: omgevingscondities, aanbouwsituatie, het gebruikte meetbereik, verplaatsings-snelheid en acceleratie.

Materiaal, meetdraad	Zeer flexibele staaldraden (PA 12 met mantel)
Materiaal, behuizing trekdraadmechanisme	Aluminium
Veerterugtrekkracht	4 N ... 6 N ¹⁾
Trekdraad-uittreklengte per omwenteling	153 mm
Levensduur trekdraadmechanisme	Typ. 800.000 Cycli ^{2) 3)}
Koordversnelling	≤ 20 m/s ²
Verstelsnelheid	3,5 m/s

¹⁾ Deze waarden worden gemeten bij 25 °C omgevingstemperatuur. Bij andere temperaturen kunnen er afwijkingen ontstaan.

²⁾ Eén cyclus bestaat uit het uittrekken en intrekken van de draad.

³⁾ De levensduur is afhankelijk van het soort belasting. Beïnvloedende factoren zijn: omgevingscondities, aanbouwsituatie, het gebruikte meetbereik, verplaatsings-snelheid en acceleratie.

Omgevingsgegevens


XKS

EMC	Conform EN 61000-6-2 eb EN 61000-6-3
Isolatieklasse	IP52, Rekening houden met voorgeschreven inbouwpositie (Conform IEC 60529)
Bedrijfstemperatuurbereik	-10 °C ... +70 °C

Classificaties

ECI@ss 5.0	27270590
ECI@ss 5.1.4	27270590
ECI@ss 6.0	27270590
ECI@ss 6.2	27270590
ECI@ss 7.0	27270590
ECI@ss 8.0	27270590
ECI@ss 8.1	27270590
ECI@ss 9.0	27270590
ECI@ss 10.0	27270613
ECI@ss 11.0	27270503
ETIM 5.0	EC001486
ETIM 6.0	EC001486
ETIM 7.0	EC001486
ETIM 8.0	EC001486
UNSPSC 16.0901	41112113

Maattekening (Afmetingen in mm (inch))



Aanbevolen accessoires

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/Compact

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
Stekkers en kabels			
	Kop A: Contactdoos, M12, 8-pins, recht Kop B: - Kabel: Geïsoleerd	DOS-1208-GA	6028369
	Kop A: Kabel Kop B: open kabeluiteinde Kabel: SSI, Incrementeel, PUR, Geïsoleerd	LTG-2411-MW	6027530
	Kop A: Kabel Kop B: open kabeluiteinde Kabel: SSI, Incrementeel, PUR, halogeenvrij, Geïsoleerd	LTG-2512-MW	6027531
	Kop A: Kabel Kop B: open kabeluiteinde Kabel: SSI, TTL, HTL, Incrementeel, PUR, halogeenvrij, Geïsoleerd	LTG-2612-MW	6028516

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com