



3-fasen rail RCS750

RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)

3-fasen rail RCS750, Normal, Wit, Bescherming tegen gereedschap

Het RCS750 3-fasen railsysteem bestaat uit een massieve aluminiumrail in lengtes van 1, 2, 3 en 4 meter met vier gescheiden koperen geleiders. Je kan moeiteloos elke gewenste configuratie creëren: horizontaal of verticaal, op of in het plafond, op muren of op vrijstaande panelen. Het systeem kan ook gependeld worden gebruikt. Armaturen hebben een eigen voeding en kunnen apart worden in- en uitgeschakeld. Armaturen kunnen eenvoudig verplaatst worden als je verlichting of presentatie wilt wijzigen. Op deze manier kan je een multifunctioneel railsysteem creëren voor accentverlichting en voor hangend reclame- of decoratiemateriaal. Er zijn diverse accessoires en montagematerialen verkrijgbaar.

Product gegevens

Algemene informatie		Volledige productnaam	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)
Accessoirekleur	Wit	Full EOC	871155938113800
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Beschrijving lokale code	RCS750400W
Eigenschappen behuizing en afmetingen		Bestelcode	38113800
Totale lengte	4.000 mm	Materiaalnr. (12NC)	910500189115
Keurmerken en classificaties		Lokale code	RCS750400W
Beschermingsklasse	IP 30 [Bescherming tegen gereedschap]	Numerator - Aantal per pak	1
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I	EAN/UPC - product/behuizing	8711559381138
Productgegevens		Numerator - Dozen per buitendoos	1
Productnaam voor bestelling	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)	EAN/UPC - Case	8711559381138

3-fasen rail RCS750

Maatschets

