

PRODUCTINFORMATIEBLAD HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V G4

HALOSTAR STARLITE® 2000 | Laagvolt halogeenlamp met pinfitting



Toepassingsgebieden

- Algemene verlichting
- Ingangsverlichting
- Accentverlichting
- Verlichting tijdens het lezen
- Tuin verlichting
- Winkels
- Restaurants, hotels en gelijkaardige prestigieuze toepassingen
- Kantoren, openbare gebouwen
- Buitengebruik alleen in geschikte armaturen

Productvoordelen

- Briljant accentlicht
- Ongelooflijk kleine afmetingen voor revolutionaire nieuwe designarmatuur
- Goedgekeurd voor gebruik in open armaturen (conform IEC 60598-1)
- Axiale gloeidraad voor optimaal gericht licht
- Speciale pins voor corrosiebescherming
- UV-filter
- Bevat geen kwik

Productkenmerken

- Gemiddelde levensduur: 2.000 u
- 100 % dimbaar
- Kleurweergave-index R_a : 100




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	20 W
Nominaal vermogen	20.00 W
Nominale spanning	12 V

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	300 lm
Lichtstroom efficiëntie	15 lm/W
Lichtkleur	1028
Kleurtemperatuur	2800 K
Kleurweergave-index Ra	100
UV-bescherming	Ja



Lichttechnische gegevens

Opstarttijd	0.0 s
-------------	-------

AFMETINGEN & GEWICHT

Totale lengte	33.00 mm
Afstand a / LCL	22,0 mm
Diameter	10,0 mm
Product gewicht	1,1 g

Levensduur

Aantal schakelcycli	50000
---------------------	-------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Lampvoet	G4
----------	----

Kwik vrij	Ja
-----------	----

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Ja
Brandstand	Willekeurig

CERTIFICATEN & NORMEN

Energie-efficiëntieklasse	G
Energieverbruik	20.00 kWh/1000h

Landspecifieke categorisering

Internationaal lampcoderingssysteem	HSGST/C/UB-20-12-G4-10/22
Bestelreferentie	64425 S

Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

Gebruikte verlichtingstechnologie	OTHER
Niet-directioneel of directioneel	NDLS
Netspanning of geen netspanning	NMLS
Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface)	G4
Slimme lichtbron (CLS)	Nee
Lichtbron met instelbare lichtkleur	Nee
Omhulsel	Nee
Lichtbron met hoge luminantie	Nee
Anti-verblindingsafscherming	Nee
Overeenkomstige kleurtemperatuur	SINGLE_VALUE
Opgave overeenkomstig vermogen	Nee
Lengte	33,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	10,0 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	10,0 mm
X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0.452
Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0.409
Correspondentie van hoek van de lichtbundel	SPHERE_360
EPREL-ID	714468
Modelnummer	AC35299

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	Declarations Of Conformity CE
Fotometrische- en lichtontwerpbestanden	
	Spectral power distribution

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075094215	Vouwdooos 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	3.10 g	0.04 dm ³
4058075164277	Bundel 5	115 mm x 25 mm x 70 mm	24.00 g	0.20 dm ³
4058075307865	Bundel 2	23 mm x 50 mm x 70 mm	7.00 g	0.08 dm ³
4058075164253	Bundel 10	126 mm x 47 mm x 71 mm	26.00 g	0.42 dm ³
4058075164284	Verzenddoos 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	165.00 g	1.86 dm ³
4058075307872	Verzenddoos 16	192 mm x 59 mm x 80 mm	94.00 g	0.91 dm ³
4058075094222	Verzenddoos 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	165.00 g	1.86 dm ³
4058075164260	Verzenddoos 200	485 mm x 137 mm x 154 mm	594.00 g	10.23 dm ³
4058075307889	Verzenddoos 192	366 mm x 201 mm x 176 mm	1284.00 g	12.95 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.