

BARNICOL GIETMOF E-LINE

Doorgaande kabelmof met giethars isolatie



ALGEMENE INFORMATIE

Product beschrijving

Barnicol E-LINE gietmof is een **doorgaande gietmof met giethars isolatie**. De E-LINE gietmof bevat giethars, welke vrij is van **CMR** en milieuvriendelijk doordat er gebruik wordt gemaakt van bio-based materialen. De gietmof wordt toegepast voor het doorverbinden, aftakken en repareren van kabels voor grondverbindingen. De mof is bestemd voor gebouwinstallaties, woningbouw, industriële en infrastructurele (rail en wegenbouw) installaties.

De geringe afmeting maakt de mof toepasbaar op moeilijk begaanbare plaatsen en de open constructie vereenvoudigt het gieten van de hars. De giethars is **zelfhardend** en heeft een lage uithardingstemperatuur. Eenmaal uitgehard is de hars **waterdicht** en uitstekend **warmtegeleidend**, zodat warmte goed wordt afgevoerd.

EIGENSCHAPPEN

Uitvoering	Giethars
Soort isolatiemateriaal	Hars
Nom. spanning U0/U (Um)	3.6/6 (7.2) kV
Halogeenvrij (geen kabel)	Ja

PRODUCT RANGE

Product code (Referentie code)	Product naam	Volume hars [cm³]	Max. diameter hoofdkabel [mm]	Hoogte hoofd + aftak kabel
836452	BARNICOL E-LINE gietmof# A280 750ml	750	30	30-38 mm
836453	BARNICOL E-LINE gietmof# A210 370ml	370	24	24 - 29 mm
836454	BARNICOL E-LINE gietmof# A150 180ml	180	23	< 23 mm
836451	BARNICOL E-LINE gietmof# A310 1300ml	1.300	40	39 - 50 mm
836450	BARNICOL E-LINE gietmof# A370 2150ml	2.150	50	51 - 65 mm
NL30_836449	BARNICOL E-LINE gietmof# A470 4300ml	P 1		