



Maxos accessoires

9MX056 BC49 SI

ACC MAXOS, Zilver

Het draaibare koppelstuk – een veelzijdige mechanische koppeling – voor de Maxos TL-D en TL5 maakt variabele hoeken tussen de lijnen mogelijk. De minimumhoek bedraagt 45 graden. Dankzij zijn aantrekkelijke vormgeving kan het uitstekend worden toegepast in winkels, scholen en musea. Maximaal vier lichtlijnen kunnen met één koppelstuk aan elkaar worden gekoppeld. De buitenkant is gemaakt van kunststof, met een witte of zilverkleurige afwerking; steunelementen aan de binnenkant zijn van staal. Op het draaibare koppelstuk kunnen desgewenst lichtsensoren, luidsprekers e.d. worden aangesloten. Het wordt geleverd met een instelbare beugel inclusief een 1,25 meter lange, stalen draadpendel. Per draagprofiel is één speciaal aansluitstuk (9MX056 CP-SD WH/SI) nodig om het profiel aan te sluiten op het draaibare koppelstuk. Elektrische componenten voor de doorvoerbedrading dienen zo nodig besteld te worden.

Product gegevens

Algemene informatie		Full EOC	403073260158599
Accessoirekleur	Zilver	Beschrijving lokale code	9MX056BC49SI
Code productfamilie	9MX056 [ACC MAXOS]	Bestelcode	4030732601585
Keurmerken en classificaties		Materiaalnr. (12NC)	910683001726
Beschermingsklasse	-	Lokale code	4030732601585
Beschermingsklasse IEC	-	Nettogewicht (per stuk)	0,240 kg
Productgegevens		EAN/UPC - product/behuizing	4030732601585
Productnaam voor bestelling	9MX056 BC49 SI	Numerator - Dozen per buitendoos	5
Volledige productnaam	9MX056 BC49 SI	EAN/UPC - Case	4030732205677