






1Y.P2

YESLY SYSTEM (example)

1Y.P2 INPUTS




13.S2



13.22





13.72



15.21



15.71



NEDERLANDS

1Y.P2.8.230.B000 YESLY INTERFACE MET 2 INGANGEN

De YESLY 1Y.P2 interface met 2 ingangen is ontwikkeld om potentiaalvrije contacten of contacten met een fasespanning als ingang te gebruiken en zo te integreren in een YESLY systeem.

Hierdoor is het mogelijk om d.m.v. YESLY producten verlichting of jaloezieën te bedienen met niet YESLY drukknoppen of spanningssignalen.

KENMERKEN

- 2 ingangen (P1 en P2)
- Inbouwmontage
- Geschikt voor het bedienen van YESLY-producten met traditionele drukknoppen of schakelaars, bijvoorbeeld door integratie in een bestaand domoticsysteem, PLC-uitgangen of relaiscontacten etc.
- Programmering via Smartphone met Finder Toolbox Plus
- Kan toegepast worden met max. 5 verlichte drukknoppen (≤ 1 mA)
- Voedingsspanning: 110...230 V AC
- Transmissieafstand: Ongeveer 10 m in een vrije ruimte en zonder obstakels

OPMERKING

- Gebruik de L1 en L2 aansluitingen alleen om door te verbinden met P1 en P2
- Stel voor gecentraliseerde opdrachten de ingangen in als "scenario"