

# TMP-UCT-MAG19 - Magazijn

0803363

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803363>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Magazijn, voor de THERMOMARK PRIME en de THERMOMARK CARD, voor de opname van UCT-EM (15x10), lengte: 0,166 m, breedte: 114 mm, hoogte: 11,5 mm



## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 0803363       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | BG122Z        |
| Productcode                             | BG122Z        |
| GTIN                                    | 4055626042039 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 416,3 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 404 g         |
| Douanetariefnnummer                     | 84439990      |
| Land van herkomst                       | DE            |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|             |          |
|-------------|----------|
| Producttype | Magazijn |
|-------------|----------|

### Afmetingen

|         |         |
|---------|---------|
| Breedte | 114 mm  |
| Hoogte  | 11,5 mm |
| diepte  | 9,5 mm  |
| lengte  | 166 mm  |

### Materiaal

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-conform | ja |
|--------------|----|

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                            |                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aanbevolen opslagvereisten | 23 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Een droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen. |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 19140615 |
| ECLASS-15.0 | 19140615 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001675 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 43211600 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

### EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

### EF3.0 Klimaatverandering

CO<sub>2</sub>e kg

1,508 kg CO<sub>2</sub>e

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)