

LM-S-C-3LS - Bliksemstroommeetsysteem



2800617

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2800617>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



O/E-moduul voor live-bewakingssysteem voor een permanente registratie en analyse van blikseminslagen

Uw voordelen

- Uitwisselbaar O/E-module voor analyser
- Aansluiting van max. 3 LM-S-sensoren
- Status- en diagnoseweergave via analyser

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2800617
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	CLB312
Productcode	CLB312
GTIN	4046356615280
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	695,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	695,5 g
Douanetariefnummer	85389091
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	O/E-moduul
Productfamilie	LM-S

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
Vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

analyser

bedrijfsspanning	3,3 V DC
	+ 5 V DC
	- 5 V DC
registreerbare waarden (stroomsterkte)	5,00 kA ... 400,00 kA

analyser sensor interfaces

Interface	O/E-moduul
Aantal poorten	3

O/E-transformator interfaces

Interface	glasvezelinterface
Aantal poorten	3
Aansluitmethode	B-FOC (ST®)

O/E-transformator functie

Basisfunctie	steekbaar in-/uitgangsmoduul als glasvezelpoort
status- en diagnose-led's	via LM-S-analyser

sensor

registreerbare waarden (stroomsterkte)	± 5,00 kA ... 400,00 kA
--	-------------------------

Typische karakteristieken

nominale stroom I_n	300 mA
-----------------------	--------

Afmetingen

Breedte	70 mm
Hoogte	185 mm
diepte	181,5 mm

Materiaal

Kleur	zilverkleurig
	zwart (RAL 9005)
materiaal behuizing	roestvaststaal 1.4016

LM-S-C-3LS - Bliksemstroommeetsysteem



2800617

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2800617>

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-30 °C ... 60 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C
hoogtepositie	≤ 4000 m (amsl)
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	30 % ... 95 % (geen condens)
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 95 % (geen condens)

Normen en bepalingen

normen/bepalingen	EN 61326-1
Opmerking	2013

Montage

montagetechniek	steekbaar (slot)
-----------------	------------------

LM-S-C-3LS - Bliksemstroommeetsysteem



2800617

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2800617>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27170192
ECLASS-15.0	27170192

ETIM

ETIM 9.0	EC002495
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---