

MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH - Etiket, zeer soepel



0803961

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803961>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Etiket, zeer soepel, rol, rood/wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, montagetechniek: plakken, rollengte: 8 m, hoogte tekstveld: 16 mm, breedte tekstveld: 8000 mm

Uw voordelen

- Hoogwaardige en oplossingsmiddelbestendige coderingsoplossing voor industriële toepassingen, die door thermisch printen wordt gegenereerd
- Het zelfklevende materiaal in het eindeloze formaat is bijzonder geschikt voor de professionele en permanente codering van diverse componenten en bedrijfsmiddelen in de schakelkast-, besturings- en installatiebouw
- Dankzij het eindeloze formaat kan, afhankelijk van de toepassing, een etiket in de individueel noodzakelijke lengte flexibel worden gegenereerd
- Eenvoudig en efficiënt materiaalcassettesysteem: zowel het te bedrukken materiaal als het juiste druklint zijn direct inbegrepen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0803961
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BG241E
Productcode	BG241E
GTIN	4055626212388
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	78,2 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	76,2 g
Douanetariefnummer	96121010
Land van herkomst	CN

MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH - Etiket, zeer soepel



0803961

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803961>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Gerätemarker
Producteigenschap	Zeer flexibel

codering

Identificatietechnologie	Thermisch
--------------------------	-----------

Montage

montagetechniek	plakken
-----------------	---------

Materiaal

Sterkte folie	70 µm
Sticker	Acrylaat
Kleur	meerkleurig
	rood (RAL 3001)
	wit (RAL 9010)
materiaal	vinylpolymeer
toevoegingen	siliconen- en cadmiumvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 75 °C
omgevingstemperatuur (montage)	10 °C ... 40 °C
Aanbevolen opslagvereisten	20 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Bewaren in de originele verpakking wordt aanbevolen.
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	20 °C ... 24 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	45 % ... 55 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen)
Opslagstabiliteit	24 maanden

Afmetingen

Hoogte	18 mm
diepte	0,07 mm
Rollengte	8,00 m

Tekstveld

Breedte tekstveld	8000 mm
Hoogte tekstveld	16 mm

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH - Etiket, zeer soepel



0803961

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803961>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---