

MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - Etiket

0803983

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803983>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Etiket, rol, wit/zwart, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, montagetechniek: vergrendelen, Aantal afzonderlijke schildjes : 1, rollengte: 5,5 m, hoogte tekstveld: 5500 mm, breedte tekstveld: 9,5 mm

Uw voordelen

- Hoogwaardige en oplossingsmiddelbestendige coderingsoplossing voor industriële toepassingen, die door thermisch printen wordt gegenereerd
- De markers in het eindeloze formaat zijn geschikt voor het markeren van producten met hoge en lage schildjesgroeven
- Eenvoudig en efficiënt materiaalcassettesysteem: zowel het te bedrukken materiaal als het juiste druklint zijn direct inbegrepen
- Dankzij het eindeloze formaat kan, afhankelijk van de toepassing, een etiket in de individueel noodzakelijke lengte flexibel worden gegenereerd

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0803983
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BG211E
Productcode	BG211E
GTIN	4055626212579
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	49,3 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	49,3 g
Douanetariefnummer	96121010
Land van herkomst	CN

MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - Etiket

0803983

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803983>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Klemmenmarker
codering	
Aantal afzonderlijke schildjes	1
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	1
Identificatietechnologie	Thermisch

Afmetingen

Hoogte	9,5 mm
diepte	0,125 mm
Rollengte	5,50 m

Tekstveld

Breedte tekstveld	9,5 mm
Hoogte tekstveld	5500 mm

Materiaal

Sterkte folie	125 µm
Kleur	wit (RAL 9010)
materiaal	polyester
toevoegingen	siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 120 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-5 °C ... 59 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	25 % ... 80 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen)
Opslagstabiliteit	24 maanden

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

Montage

montagetechniek	vergrendelen
-----------------	--------------

MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - Etiket

0803983

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803983>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - Etiket



0803983

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803983>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl