

# MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK - Etiket, zeer soepel



0803956

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803956>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Etiket, zeer soepel, rol, oranje/zwart, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, montagetechniek: plakken, rollengte: 8 m, hoogte tekstveld: 10 mm, breedte tekstveld: 8000 mm

## Uw voordelen

- Hoogwaardige en oplossingsmiddelbestendige coderingsoplossing voor industriële toepassingen, die door thermisch printen wordt gegenereerd
- Het zelfklevende materiaal in het eindeloze formaat is bijzonder geschikt voor de professionele en permanente codering van diverse componenten en bedrijfsmiddelen in de schakelkast-, besturings- en installatiebouw
- Dankzij het eindeloze formaat kan, afhankelijk van de toepassing, een etiket in de individueel noodzakelijke lengte flexibel worden gegenereerd
- Eenvoudig en efficiënt materiaalcassettesysteem: zowel het te bedrukken materiaal als het juiste druklint zijn direct inbegrepen

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 0803956       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | BG241E        |
| Productcode                             | BG241E        |
| GTIN                                    | 4055626212333 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 60 g          |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 60 g          |
| Douanetariefnummer                      | 96121010      |
| Land van herkomst                       | CN            |

# MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK - Etiket, zeer soepel



0803956

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803956>

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Producttype       | Gerätemarker  |
| Producteigenschap | Zeer flexibel |

### codering

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Identificatietechnologie | Thermisch |
|--------------------------|-----------|

### Montage

|                 |         |
|-----------------|---------|
| montagetechniek | plakken |
|-----------------|---------|

### Materiaal

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Sterkte folie | 70 µm                     |
| Sticker       | Acrylaat                  |
| Kleur         | meerkleurig               |
|               | oranje (RAL 2003)         |
|               | zwart (RAL 9005)          |
| materiaal     | vinylpolymeer             |
| toevoegingen  | siliconen- en cadmiumvrij |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                                    |                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf)                     | -20 °C ... 75 °C                                                                    |
| omgevingstemperatuur (montage)                     | 10 °C ... 40 °C                                                                     |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 20 °C ... 24 °C                                                                     |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)     | 45 % ... 55 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen) |
| Opslagstabiliteit                                  | 24 maanden                                                                          |

### Afmetingen

|           |         |
|-----------|---------|
| Hoogte    | 12 mm   |
| diepte    | 0,07 mm |
| Rollengte | 8,00 m  |

#### Tekstveld

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Breedte tekstveld | 8000 mm |
| Hoogte tekstveld  | 10 mm   |

### Normen en bepalingen

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------|-----------------------------|

# MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK - Etiket, zeer soepel



0803956

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803956>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001288 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK - Etiket, zeer soepel



0803956

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803956>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)