

# MM-EML (15X9)R C1 YE/BK - Etiket

1116199

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1116199>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Etiket, rol, geel/zwart, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK GO, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 285, hoogte tekstveld: 9 mm, breedte tekstveld: 15 mm

## Productbeschrijving

De zelfklevende polyester-etiketten MM- EML... zijn leverbaar als voorgestante materialen voor de apparatencodering.

## Uw voordelen

- De voorgestante, zelfklevende etiketten zijn bijzonder geschikt voor de professionele en permanente codering van diverse componenten en bedrijfsmiddelen in de schakelkast-, besturings- en installatiebouw
- Het materiaal is cUL-gecertificeerd
- Hoogwaardige en oplossingsmiddelbestendige coderingsoplossing voor industriële toepassingen, die door thermisch printen wordt gegenereerd
- Eenvoudig en efficiënt materiaalcassettesysteem: zowel het te bedrukken materiaal als het juiste druklint zijn direct inbegrepen
- Geen visueel verschil bij het coderen achteraf van reeds bestaande markeringen die met een desktop-rolleprinter zijn gemaakt
- De reeds voorgestante geometrie maakt een eenvoudige en comfortabele toepassing mogelijk
- Dankzij de innovatieve materiaalopbouw kan elk etiket worden bedrukt, zodat er geen materiaalverlies optreedt

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1116199       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | BG241E        |
| Productcode                             | BG241E        |
| GTIN                                    | 4063151042035 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 67,2 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 55 g          |
| Douanetariefnummer                      | 96121010      |
| Land van herkomst                       | CN            |

# MM-EML (15X9)R C1 YE/BK - Etiket



1116199

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1116199>

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Producttype                    | Gerätemarker |
| codering                       |              |
| Aantal afzonderlijke schildjes | 285          |
| Identificatietechnologie       | Thermisch    |

### Montage

|                 |         |
|-----------------|---------|
| montagetechniek | plakken |
|-----------------|---------|

### Materiaal

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Sterkte folie | 50 µm                                |
| Sticker       | Acrylaat                             |
| Kleur         | meerkleurig                          |
|               | geel (RAL 1018)                      |
|               | zwart (RAL 9005)                     |
| materiaal     | polyester                            |
| toevoegingen  | siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

|                                                    |                                                                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Omgevingsomstandigheden                            |                                                                            |
| omgevingstemperatuur (bedrijf)                     | -40 °C ... 150 °C                                                          |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C                                                                      |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)     | 50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen) |
| Opslagstabiliteit                                  | 24 maanden                                                                 |

### Afmetingen

|         |         |
|---------|---------|
| Breedte | 15 mm   |
| Hoogte  | 9 mm    |
| diepte  | 0,06 mm |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tekstveld         |       |
| Breedte tekstveld | 15 mm |
| Hoogte tekstveld  | 9 mm  |

### Normen en bepalingen

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------|-----------------------------|

# MM-EML (15X9)R C1 YE/BK - Etiket

1116199

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1116199>



## Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1116199>



**cULus Recognized**

Toelatings-ID: MH48542

# MM-EML (15X9)R C1 YE/BK - Etiket

1116199

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1116199>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001288 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# MM-EML (15X9)R C1 YE/BK - Etiket



1116199

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1116199>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)