

UCTU-TM (3,5X7) - Codering voor klemmen



0803666

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803666>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Coderingsmateriaal speciaal voor PTIO 1,5/S... klemserie



Commerciële gegevens

Artikelnummer	0803666
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BG2118
Productcode	BG2118
GTIN	4055626119410
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	14,79 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	14,79 g
Douanetarifnummer	39269097
Land van herkomst	PL

UCTU-TM (3,5X7) - Codering voor klemmen



0803666

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803666>

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	codeerbaar met thermische printer
----------	-----------------------------------

Artikeleigenschappen

Producttype	Klemmenmarker
toepassingsbereik	PTIO 1,5/S...-klemserie
Rastermaat	3,5 mm

codering

Aantal afzonderlijke schildjes	102
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	17
Identificatietechnologie	Thermische overdracht voor matten en kaarten, UV-led-technologie, directe lasermarkering

Afmetingen

Breedte	2,95 mm
Hoogte	8,8 mm
diepte	4,6 mm
Rastermaat	3,5 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	3,5 mm
Hoogte tekstveld	7 mm

Materiaal

Kleur	wit (RAL 9010)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal basiselement	PC
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen)
Opslagstabiliteit	2 jaar

Normen en bepalingen

UCTU-TM (3,5X7) - Codering voor klemmen



0803666

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803666>

Normen

normen / bepalingen

EN 45545-2

Montage

montagetechniek

vergrendelen

UCTU-TM (3,5X7) - Codering voor klemmen

0803666

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803666>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

UCTU-TM (3,5X7) - Codering voor klemmen



0803666

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803666>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	0,053 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl