

MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Crimpslang



0803930

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803930>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Crimpslang, rol, wit/zwart, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, kabeldiameterbereik: 4,8 ... 9,5 mm, montagetechniek: opschuiven, Aantal afzonderlijke schildjes : 1, hoogte tekstveld: 12,5 mm, breedte tekstveld: 1800 mm

Uw voordelen

- Hoogwaardige en oplossingsmiddelbestendige coderingsoplossing voor industriële toepassingen, die door thermisch printen wordt gegenereerd
- Dankzij het eindeloze formaat kan, afhankelijk van de toepassing, een crimpslangmarker in de individueel noodzakelijke lengte flexibel worden gegenereerd
- Eenvoudig en efficiënt materiaalcassettesysteem: zowel het te bedrukken materiaal als het juiste druklint zijn direct inbegrepen
- Geen visueel verschil bij het coderen achteraf van reeds bestaande markeringen die met een desktop-rolenprinter zijn gemaakt
- Het materiaal van de crimpslang biedt extra een elektrische isolatie en mechanische bescherming van de aders
- De te coderen ader wordt eenvoudig door de adercodering geschoven en door het krimpen gefixeerd
- Het materiaal is cUL-gecertificeerd

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0803930
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BG221E
Productcode	BG221E
GTIN	4055626212104
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	62,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	60,3 g
Douanetariefnummer	96121010
Land van herkomst	CN

MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Crimpslang



0803930

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803930>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Shrink sleeve
toepassingsbereik	spoorweginindustrie

codering

Aantal afzonderlijke schildjes	1
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	1
Identificatietechnologie	Thermisch

Afmetingen

Hoogte	16,5 mm
lengte	1,8 m

Buitenafmeting

buitendiameter	4,8 mm ... 9,5 mm
----------------	-------------------

Tekstveld

Breedte tekstveld	1800 mm
Hoogte tekstveld	12,5 mm

Materiaal

Kleur	meerkleurig
	wit (RAL 9010)
	zwart (RAL 9005)
materiaal	polyolefine
materiaal basiselement	polyolefine
krimpverhouding	2:1
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
toevoegingen	siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	4,8 mm ... 9,5 mm
---------------------	-------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VW PV 3.10.7:2005-02
resultaat	Test doorstaan

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2013-06
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h
Procedure	Kunstmatige bestraling met xenonbooglamp

MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Crimp slang



0803930

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803930>

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Test doorstaan
n-hexaan [CAS No. 110-54-3]	Test doorstaan
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]	Test doorstaan

Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

testspecificatie	DIN 50018:2013-05
resultaat	Test doorstaan
klimaattrede	AHT 1,0 S
cycli	2

zoutneveltest

testspecificatie	DIN EN 60068-2-11:2000-02
resultaat	Test doorstaan

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-55 °C ... 125 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen)
Opslagstabiliteit	24 maanden

Montage

montagetechniek	opschuiven
-----------------	------------

MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Crimpslang

0803930

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803930>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803930>



cULus Recognized

Toelatings-ID: E310982

MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Crimpslang



0803930

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803930>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Crimpslang



0803930

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803930>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl