

US-WML 14 (25X19) - Kabelcoderingsetiket



0800473

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800473>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kabelcoderingsetiket, kaart, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, kabeldiameterbereik: 6,1 ... 14 mm, montagetechniek: plakken, kabeldiameter: ≤ 14 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 8, hoogte tekstveld: 19 mm, breedte tekstveld: 25 mm

Uw voordelen

- De kabelcoderingsetiketten zijn slijtvast, zodat de kabel ook naderhand door bijv. een bedradingskoker kan worden getrokken
- Snelle en eenvoudige handling
- Bestand tegen oplosmiddelen
- De afdekfolie wordt over de codering aangebracht en beschermt deze duurzaam tegen vuil en slijtage
- De kabelcoderingsetiketten US-WML ... bestaan uit een coderingsveld en een transparante afdekfolie

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0800473
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BG2319
Productcode	BG2319
GTIN	4046356607056
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	6,442 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	5,1 g
Douanetariefnummer	39199080
Land van herkomst	DE

US-WML 14 (25X19) - Kabelcoderingsetiket



0800473

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800473>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	adercodering
codering	
Aantal afzonderlijke schildjes	8
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	4
Identificatietechnologie	Thermische overdracht voor matten en kaarten

Afmetingen

Breedte	25 mm
Hoogte	19 mm
diepte	0,1 mm

Buitenafmeting

buitendiameter	5 mm ... 14 mm
----------------	----------------

Tekstveld

Breedte tekstveld	25 mm
Hoogte tekstveld	19 mm

Materiaal

Sticker	Acrylaat
Kleur	wit (RAL 9010)
materiaal	PVC
materiaal basiselement	vinylfilm
toevoegingen	siliconenvrij

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	≤ 14,00 mm
	6,1 mm ... 14 mm

Omgevings- en levensduuromstandigheden

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VDMA 24364-A1-L:2018-05
resultaat	Test doorstaan

Krastest voor het bepalen van de krasvastheid

testspecificatie	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (overeenkomstig)
eis	≥ 5 N
resultaat	Test doorstaan

Plakband test

testspecificatie	DIN EN ISO 2409:2013 (overeenkomstig)
------------------	---------------------------------------

US-WML 14 (25X19) - Kabelcoderingsetiket



0800473

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800473>

resultaat	Test doorstaan
-----------	----------------

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig)
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h
Procedure	Kunstmatige bestraling met xenonbooglamp

temperatuurbestendigheid

testspecificatie	ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig)
testduur	240 h
Rating 100 °C (121 °C)	Test doorstaan

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Test doorstaan
n-hexaan [CAS No. 110-54-3]	Test doorstaan
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]	Test doorstaan
Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Test doorstaan
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Test doorstaan
Aceton (99 %) [CAS No. 67-64-1]	Test doorstaan

Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen

testspecificatie	ISO 175:2010 (overeenkomstig)
testduur	168 h
Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Test doorstaan
Zeewater (350 g/l) [CAS No. -]	Test doorstaan
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Test doorstaan
IRM 901	Test doorstaan
IRM 902	Test doorstaan
IRM 903	Test doorstaan

Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

testspecificatie	DIN 50018:2013-05
resultaat	Test doorstaan
klimaatrede	AHT 1,0 S
cycli	2

zoutneveltest

US-WML 14 (25X19) - Kabelcoderingsetiket



0800473

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800473>

testspecificatie	DIN EN 60068-2-11:2000-02
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C
omgevingstemperatuur (montage)	> 0 °C
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 %
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 %
Opslagstabiliteit	2 jaar

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

Montage

montagetechniek	plakken
-----------------	---------

US-WML 14 (25X19) - Kabelcoderingsetiket

0800473

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800473>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800473>



UL Recognized

Toelatings-ID: MH48542-20210729

US-WML 14 (25X19) - Kabelcoderingsetiket



0800473

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800473>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

US-WML 14 (25X19) - Kabelcoderingsetiket



0800473

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800473>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl