

CF 1000-1,5 - Strip- en krimpautomaat



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1208199>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Strip- en krimpautomaat, 100-240 V ingangsspanning, voor geïsoleerde adereindhulzen met een doorsnede bereik van 0,25-4,0 mm², volgens DIN 46228-4: 1990-09, incl. de ombouwsets 0,5-1,5 mm² (6 - 12 mm huls lengte)

Productbeschrijving

Inclusief ombouwsets 0,5 ... 1,5 mm²

Uw voordelen

- Aantalteller
- De ader wordt in één bewerking gestript en van een adereindhuls voorzien
- De uittrekkrachten komen overeen met de eisen volgens IEC/EN 60999 en IEC/EN 60947
- De strip- en krimpautomaat verwerkt losse adereindhulzen met isolatiekraag volgens DIN 46228-4
- Snel wijzigen van de doorsnede zonder extra instelwerkzaamheden
- Geschikt voor bulkverwerking
- Per uur kunnen maximaal 1000 aders worden verwerkt
- Robuuste bouwvorm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1208199
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3232
Productcode	BH3232
GTIN	4046356011341
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	34.000 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	32,5 g
Douanetariefnummer	84798100
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Krimpautomaat
Persing	trapeziumvormig
invoerlengte minimaal	32 mm
luchtverbruik per persing	1,2 l
persdrukbereik	5,00 bar ... 6,00 bar
Producteigenschap	Cyclustijd kan worden teruggebracht tot 0,8 s in de Speed-up-modus
	Inclusief ombouwsets 0,5 mm² ... 1,5 mm²
	Gereedschap voor ombouwen binnen de behuizing
	Extra modus om alleen de ader te strippen
	Verwerking van losse adereindhulzen met isolatiekragen
	Adereindhulzen met vergrote isolatiekraag (AI-GB ...) kunnen worden verwerkt met extra ombouwsets
	Geïntegreerde, resetbare op- en neerwaartse teller

Elektrische eigenschappen

frequentiebereik	50 Hz ... 60 Hz
opgenomen vermogen	70 W

Voeding

voedingsspanningsbereik	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
-------------------------	---

aansluitgegevens

Aderaansluiting

doorsnede bereik metrisch	0,34 mm² ... 4 mm²
Striplengte	14,5 mm

Afmetingen

Breedte	250 mm
Hoogte	412 mm
lengte	550 mm
diameter aderinvoeropening	6 mm

Connectoren

connectortype	Poolbeeld type B, EF
---------------	----------------------

Normen en bepalingen

tests	DIN 46 228-4: 1990-09
-------	-----------------------

CF 1000-1,5 - Strip- en krimpautomaat



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1208199>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1208199>



EAC

Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01549

CF 1000-1,5 - Strip- en krimpautomaat



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1208199>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	17130101
ECLASS-15.0	17130101

ETIM

ETIM 9.0	EC002778
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CF 1000-1,5 - Strip- en krimpautomaat



1208199

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1208199>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(a)-I, 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	57ff2334-48ca-425f-870b-86cf1dd5122a

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl