

# FOC-ADAPTER:STD/STD-MM - Lichtgeleiderkabel-koppeling



1208094

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1208094>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Lichtgeleiderkabel-koppeling, beschermklasse: IP20, aantal polen: 2, materiaal: metaal, aansluitmethode: Koppeling, kabelaansluiting: recht, kleur: zilverkleurig/mat, Ethernet



## Uw voordelen

- hoge betrouwbaarheid door uitgebreide kwaliteitsborgingsmaatregelen
- geoptimaliseerde precisie (stabiliteit) door het gebruik van keramische hulzen
- veelzijdige gebruiksdoelen door een uitgebreid temperatuurbereik en talloze montagevarianten
- geschikt voor gebruik voor alle multi-mode-klassen
- optimale compatibiliteit met de spliceboxen van de FDX20-serie
- Toekomstbestendig dankzij conformiteit met RoHS 2

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1208094       |
| Verpakkingseenheid                      | 6 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 6 Stuks       |
| Verkoopcode                             | ABNIDA        |
| Productcode                             | ABNIDA        |
| GTIN                                    | 4063151275266 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 14,916 g      |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 14,916 g      |
| Douanetariefnummer                      | 85367000      |
| Land van herkomst                       | CN            |

# FOC-ADAPTER:STD/STD-MM - Lichtgeleiderkabel-koppeling



1208094

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1208094>

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Producttype          | Dataconnector |
| sensortype           | Ethernet      |
| aantal polen         | 2             |
| stekerbeeld          | B-FOC (ST®)   |
| Aantal steekplAatsen | 2             |
| kabeluitgang         | recht         |

### Isolatie-eigenschappen

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad       | 2   |

### Elektrische eigenschappen

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| test-stootspanning    | 0,8 kV    |
| nominale stroom $I_N$ | 0,5 A     |
| overdrachtsmedium     | glasvezel |

### aansluitgegevens

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Aansluitmethode | Koppeling |
|-----------------|-----------|

### Afmetingen

|         |         |
|---------|---------|
| Breedte | 34,7 mm |
| Hoogte  | 9,4 mm  |
| lengte  | 29,7 mm |

### Mechanische kengetallen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| diameter geleiderhuls | 2,50 mm |
|-----------------------|---------|

### Materiaal

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Kleur                              | zilverkleurig/mat |
| Kleur van het behuizingdeel        | zilverkleurig     |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0                |
| materiaal behuizing                | metaal            |
| materiaal behuizingsoppervlak      | gemetalliseerd    |
| materiaal contactoppervlak         | goud              |

### Kabel/leiding

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Kabeltype                       | glasvezel     |
| buitenmantel, kleur             | zilverkleurig |
| treksterkte kortstondig/continu | 40 N          |
| Halogeenvrij                    | ja            |
| oliebestendigheid               | ja            |
| vlambestendigheid               | ja            |

# FOC-ADAPTER:STD/STD-MM - Lichtgeleiderkabel-koppeling



1208094

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1208094>

## Lichtgeleiderkabel

|               |           |
|---------------|-----------|
| Aantal vezels | 2         |
| vezel         | 50/125 µm |
| vezeltype     | Multimode |
| Demping       | ≤ 0,35 dB |

## Mechanische eigenschappen

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| treksterkte kortstondig/continu | 40 N |
|---------------------------------|------|

## Omgevings- en levensduuromstandigheden

### Omgevingsomstandigheden

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| beschermklasse                          | IP20             |
|                                         | IP20             |
| omgevingstemperatuur (bedrijf)          | -25 °C ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| omgevingstemperatuur (montage)          | -5 °C ... 55 °C  |
| bestendigheid tegen UV-straling         | ja               |
| oliebestendigheid                       | ja               |

## Normen en bepalingen

|                   |    |
|-------------------|----|
| vlambestendigheid | ja |
| oliebestendigheid | ja |

# FOC-ADAPTER:STD/STD-MM - Lichtgeleiderkabel-koppeling



1208094

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1208094>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 19170116 |
| ECLASS-15.0 | 19170116 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000752 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# FOC-ADAPTER:STD/STD-MM - Lichtgeleiderkabel-koppeling



1208094

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1208094>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)