

THERMOMARK GO SET - Thermische printerset



1221548

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1221548>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Mobiele thermische printer voor coderingsmaterialen in cassetteformaat incl. toebehoren in de handige koffer van het beproefde L-BOXX-systeem. De printer kan zowel uitgestanste etiketten en plaatjes als materialen in eindeloosformaat bedrukken tot en met een materiaalbreedte van 24 mm.

Productbeschrijving

De THERMOMARK GO SET omvat een mobiele printer die dankzij zijn intuïtieve bediening via een smart device de digitalisering van de industriële codering naar een hoger plan brengt. Aangestuurd via de MARKING system app maakt de robuuste printer markeringen direct op locatie. Eigenschappen, zoals moderne interfaces, het maken van uniforme applicatiespecifieke coderingsoplossingen, alsmede het automatisch herkennen van materiaal, zorgen ervoor dat markeringen zeer eenvoudig en foutloos kunnen worden gemaakt. De mogelijkheid om zowel reeds gestanste als eindeloos materiaal te bedrukken, biedt professionele gebruikers vele toepassingsmogelijkheden in industrie en ambacht.

Let op:

Dit product is uitsluitend toegelaten voor de volgende landen en mag ook alleen in deze landen worden gebruikt.

Andorra, Armenië, Australië, België, Brazilië, Bulgarije, Chili, China, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Ierland, IJsland, Italië, Japan, Canada, Kazachstan, Kirgizië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Marokko, Monaco, Nieuw-Zeeland, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, San Marino, Zweden, Zwitserland, Singapore, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Turkije, Oekraïne, Hongarije, VS, Vaticaanstad, Cyprus

Omvang van de levering:

THERMOMARK GO, koffer, accu, netadapter incl. 4 adapters, USB-kabel, MM-EML (20X8)R C1 WH/BK, beknopte handleiding

Uw voordelen

- Onderhoudsvrije werking met beproefde druktechnologie via thermische overdracht
- Bedrukking van gestanste resp. eindeloze, zelfklevende etiketten, insteekschildjes en crimpslangen
- Volledige bediening via digitale apparaten met de MARKING system app
- Gebruiksvriendelijke bediening dankzij de contextgevoelige menubegeleiding van de MARKING system app en application wizards voor het eenvoudig maken van applicatiespecifieke markeringsoplossingen
- De THERMOMARK GO bedrukt materialen in de vorm van cassettes die het te markeren materiaal en het bijpassende druklint bevatten
- Eenvoudig wisselen van materiaal dankzij het uniforme GO SERIES-cassettesysteem
- Alternatieve aansturing via de software PROJECT complete
- Onderweg heeft u alles mee en altijd bij de hand: de koffer biedt voldoende ruimte voor uw printstelsel incl. toebehoren alsmede voor 9 materiaalcassettes
- Optimale bescherming van uw printstelsel in alle dagelijkse situaties dankzij bestendige materialen alsmede de stevig sluitende beugel
- Eenvoudig en efficiënt uw mobiele printstelsel opbergen en transporteren
- Maximale flexibiliteit voor alle transportsituaties dankzij het beproefde L-BOXX-systeem

Commerciële gegevens

Artikelnummer

1221548

THERMOMARK GO SET - Thermische printerset



1221548

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1221548>

Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BG1222
Productcode	BG1222
GTIN	4063151309268
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	3.411 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	3.411 g
Douanetariefnummer	84433210
Land van herkomst	CN

THERMOMARK GO SET - Thermische printerset



1221548

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1221548>

Set bestaat uit

THERMOMARK GO - Thermische printer

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1090747>



Mobiele thermische printer voor coderingsmaterialen in cassetteformaat incl. toebehoren. De printer kan zowel voorgestante etiketten en plaatjes als materialen in eindeloosformaat bedrukken tot en met een materiaalbreedte van 24 mm

THERMOMARK GO ACCU - Accu

0805009

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0805009>



Accu voor het mobiele bedrijf van de printers THERMOMARK GO en THERMOMARK GO.K/THERMOFOX.

THERMOMARK GO SET - Thermische printerset



1221548

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1221548>

THERMOMARK GO ADAPTER - Voeding

0805010

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0805010>



Netadapter incl. 4 adapters voor het bedrijf van de printer THERMOMARK GO en THERMOMARK GO.K/THERMOFOX.

MM-EML (20X8)R C1 WH/BK - Etiket

1116204

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1116204>



Etiket, rol, wit/zwart, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK GO, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 297, hoogte tekstveld: 8 mm, breedte tekstveld: 20 mm

THERMOMARK GO SET - Thermische printerset



1221548

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1221548>

THERMOMARK GO CASE - Koffer

1229456

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1229456>



Praktische en robuuste koffer voor het opbergen van de mobiele printers THERMOMARK GO en THERMOMARK GO.K evenals het toebehoren. De koffer biedt ruimte aan 9 materiaalcassettes en maximale flexibiliteit voor alle transportsituaties dankzij het beproefde L-BOXX-systeem.

THERMOMARK GO SET - Thermische printerset



1221548

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1221548>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Markeringssysteem
Omvang van de levering	THERMOMARK GO, koffer, accu, netadapter incl. 4 adapters, USB-kabel, MM-EML (20X8)R C1 WH/BK, beknopte handleiding

codering

Identificatietechnologie	Thermisch
--------------------------	-----------

apparaateigenschappen

afdrukbreedte	22 mm
Resolutie	203 dpi
Besturingssysteem	Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Elektrische eigenschappen

Voeding

voedingsspanningsbereik	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
-------------------------	---

Afmetingen

Breedte	135 mm
Hoogte	175 mm
lengte	70 mm

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	5 °C ... 40 °C
--------------------------------	----------------

THERMOMARK GO SET - Thermische printerset



1221548

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1221548>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19140104
ECLASS-15.0	19140104

ETIM

ETIM 9.0	EC001684
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100
-------------	----------

1221548

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1221548>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl