

EV-T2M3SO12-4P-BL-SET - Laadpaal-outlet



1268355

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1268355>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



CHARX connect modular, Type 2, Laadpaal-outlet, 32 A , 480 V AC, Basic, Set, zonder afzonderlijke aders, vergrendelingsactuator: 12 V, 4-polig, Rechthoekig, Achterwandmontage, M5-schroefdraad, behuizing: zwart, Met hoekig beschermdeksel, Met led (gemeenschappelijke kathodeaansluiting), voor het met wisselstroom (AC) laden van elektrische voertuigen (EV), PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-2

Productbeschrijving

Laadpaal-outlet met beschermkap, voor het met wisselstroom (AC) laden van elektrische voertuigen (EV), compatibel met Type 2 pluggen. Voor installatie in laadstations voor de elektromobiliteit (EVSE)

Uw voordelen

- Intuïtieve en snelle registratie van de laadstatus door het led-kleurendisplay
- Veilig voor oververhitting dankzij de exacte temperatuurmeting
- Flexibele montage en eenvoudig onderhoud dankzij steekbare kabels
- Op aanvraag met uw logo - voor een consistente branding van uw laadpaal
- Water- en vuildicht dankzij de volledig omsloten contacten
- Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001
- Uniforme, ruimtebesparende bouwruimte

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1268355
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	XWBADC
Productcode	XWBFLD
GTIN	4063151419080
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	579 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	528 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

EV-T2M3SO12-4P-BL-SET - Laadpaal-outlet



1268355

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1268355>

Set bestaat uit

EV-T2M3SO12-4P-B - Laadpaal-outlet

1164300

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1164300>



CHARX connect modular, Type 2, Laadpaal-outlet, 32 A , 480 V AC, Basic, zonder afzonderlijke aders, vergrendelingsactuator: 12 V, 4-polig, Rechthoekig, Achterwandmontage, M5-schroefdraad, behuizing: zwart, voor het met wisselstroom (AC) laden van elektrische voertuigen (EV), PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-2

EV-T2SOC-P - Beschermdeksel

1164297

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1164297>



CHARX connect modular, Type 2, Beschermdeksel, Toebehoren, Premium, Rechthoekig, Voorwandmontage, M5-schroefdraad, met zelfsluitend mechanisme, Met led (gemeenschappelijke kathodeaansluiting), voor het aanbrengen op outlets, Ingeperst PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-2

EV-T2M3SO12-4P-BL-SET - Laadpaal-outlet

1268355

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1268355>



EV-T2M3SO-CAP - Afdekkap

1202424

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1202424>



CHARX connect modular, Type 2, Afdekkap, Toebehoren, rond, Voor trekontlasting en aanrakingsbeveiliging, IEC 62196-2

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Laadpaal-outlet
Productfamilie	CHARX connect modular
toepassing	voor het met wisselstroom (AC) laden van elektrische voertuigen (EV)
	compatibel met plugs
bouwvorm	Rechthoekig
	Rechthoekig
	rond
uitvoering	Met hoekig beschermdeksel
	Met led (gemeenschappelijke kathodeaansluiting)
compatibiliteit	De dekselvariant Basic in hoekige vorm in deze set is niet compatibel met de shutter. Kies hiervoor een set met dekselvariant Premium en/of in ronde vorm.
Laadstandaard	Type 2
Laadmodus	mode 3, case B
Aangebracht logo	PHOENIX CONTACT-logo
klantspecifieke uitvoeringen	Op aanvraag

Elektrische eigenschappen

Ledfunctie

toepassing	Voor weergave van de laadstatus
positie	In het frame van het beschermdeksel
aansluituitvoering	gemeenschappelijke kathode

Laadvermogen en -stroom (AC-laden (3 fasen))

Type laadstroom	AC 3-fase
Laadstroom	max. 32 A AC (3-fase)
Laadvermogen	max. 26,6 kW (3-fase)
Laadcapaciteitsklasse	max. 22 kW (32 A, 3-fasig)
Nominale spanning	480 V

Pinbezetting (Leistungskontakte)

Opmerking met betrekking tot de aansluiting	Aansluiting via vlakstekker, scheidbaar en opnieuw aansluitbaar
Aantal	5 (L1, L2, L3, N, PE)
Nominale spanning	480 V AC
Nominale stroom	max. 32 A (De laadpaal-outlet is ontworpen voor zowel eenfasig als driefasig laden met laadstromen tot 32 A.)

Pinbezetting (Signalkontakte)

Opmerking met betrekking tot de aansluiting	Aansluiting via vlakstekker, scheidbaar en opnieuw aansluitbaar
type signaaloverdracht	Pulsbreedtemodulatie
Aantal	2 (CP, PP)

EV-T2M3SO12-4P-BL-SET - Laadpaal-outlet



1268355

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1268355>

Nominale spanning	30 V AC
Nominale stroom	2 A

Vergrendelingsactuator

Vergrendelingsactuator	12 V, 4-polig
	Positie midden boven
mogelijk voedingsspanningsbereik motor	9 V ... 16 V
maximale spanning voor detectie van de vergrendeling	30 V
specifieke motorstroom bij vergrendeling	0,2 A
Retourstroom van de motor	max. 1 A
max. aansluitduur met sperstroom	1000 ms
aanbevolen aanpassingstijd	600 ms
pauzetijd na een in- of uitschakeling	3 s
Gebruikslevensduur steekcycli	> 10000 belastingscycli
vergrendelingsherkenning	aanwezig
mechanische noodontgrendeling	aanwezig
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-30 °C ... 50 °C
kabellengte	0,5 m
kabelopbouw	4 x 0,5 mm ²

Afmetingen

Boormaten

Breedte	60 mm
Hoogte	60 mm

Laadpaal-outlet

Breedte	75 mm
Hoogte	91,71 mm
diepte	87,95 mm (met aan de achterzijde aangebrachte afdekkap voor trekontlasting en aanrakingsbeveiliging, bij levering inbegrepen en reeds gemonteerd)
	73,35 mm (zonder aan de achterzijde aangebrachte afdekkap voor trekontlasting en aanrakingsbeveiliging, gereedschap voor het verwijderen, zie toebehoren)

Beschermdeksel

Breedte	84,9 mm
Hoogte	93,7 mm
diepte	30,5 mm

Afdekkap

Breedte	64 mm
Hoogte	57 mm
diepte	24 mm

EV-T2M3SO12-4P-BL-SET - Laadpaal-outlet



1268355

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1268355>

Maatschets	
Max. wanddikte	max. 50,00 mm (Achterwandmontage, normatieve maximale specificaties voor plug) max. 29,00 mm (Achterwandmontage, normatieve maximale specificaties voor plug bij gebruik van het beschermdeksel 1164297)

Materiaal

Kleur (Behuizing)	zwart (9005)
Kleur (Beschermddeksel)	zwart (9005)
materiaal (behuizing)	Kunststof
materiaal (Beschermddeksel)	Kunststof
materiaal (contactoppervlak)	Zilver

Kabel/leiding

kabeltype	zonder afzonderlijke aders Afzonderlijke aders AC en communicatie apart verkrijgbaar, zie toebehoren
-----------	---

Afzonderlijke aders vergrendelingsactor

kabellengte	0,5 m
kabelopbouw	4 x 0,5 mm ²
afzonderlijke ader, materiaal	PVC
afzonderlijke ader, kleur	BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN
kabelbuitendiameter	1,60 mm ±0,20 mm
kabelweerstand	≤ 37,1 Ω/m

Mechanische eigenschappen

Type dekselbeweging	Automatisch sluitend
---------------------	----------------------

Mechanische gegevens

steekcycli	> 10000
Steekkracht	< 100 N
Trekkkracht	< 100 N

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse (Laadpaal-outlet)	IP44 (gemonteerd)
beschermklasse (Beschermddeksel)	IP54
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-30 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 80 °C

EV-T2M3SO12-4P-BL-SET - Laadpaal-outlet



1268355

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1268355>

hoogtepositie	5000 m (boven zeeniveau)
---------------	--------------------------

Normen en bepalingen

Normen


normen / bepalingen	IEC 62196-2
---------------------	-------------

Montage


montagetechniek Laadpaal-outlet	Achterwandmontage (Frontkanteling van 0° tot 90° mogelijk)
montagetechniek Beschermdeksel	Achterwandmontage
Diameter montageboring	7,00 mm (ø)
bevestigingsschroeven	M5-schroefdraad
Bij de levering inbegrepen schroeven	geen

Tekeningen

Maatschets



Maatschets




EV-T2M3SO12-4P-BL-SET - Laadpaal-outlet


1268355

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1268355>

Maatschets



aansluitschema




pinbezetting outlet

EV-T2M3SO12-4P-BL-SET - Laadpaal-outlet

1268355


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1268355>

schematekening




Bedieningsinstructies

schematekening



inbouwposities

schematekening




status van de vergrendelingsactuator

EV-T2M3SO12-4P-BL-SET - Laadpaal-outlet




1268355
<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1268355>

schematekening



Posities van de noodontgrendelingshendel van de vergrendelingsactuator

blokschema



blokschema van de vergrendelingsactuator

EV-T2M3SO12-4P-BL-SET - Laadpaal-outlet



1268355

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1268355>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1268355>



VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Toelatings-ID: 40053862

EV-T2M3SO12-4P-BL-SET - Laadpaal-outlet



1268355

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1268355>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27144706
ECLASS-15.0	27144706

ETIM

ETIM 9.0	EC002898
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121800
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	6d58ee40-d5b9-455a-b149-6e68aa1cba24