

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Applicator voor het efficiënt bedrukken en aanbrengen van de verplaatsbare markeringen E-WM.
.. op aders en kabels in slechts één geautomatiseerde processtap

Productbeschrijving

Voor maximaal efficiënte ader- en kabelmarkeringsprocessen combineert u een standaard-rolenprinter van de THERMOMARK E SERIES met de applicator THERMOMARK E.WIRE. Op die manier creëert u een geautomatiseerd print- en applicatiesysteem, waardoor u 70 % tijdbesparing ten opzichte van handmatige markeringsprocessen kunt bereiken. Met de THERMOMARK E.WIRE maakt u verplaatsbare markeringen voor alle soorten cilindervormige objecten alsook getwiste aders, die dankzij hun triangulaire vorm aan drie zijden kunnen worden gemarkeerd. Hiervoor meet de THERMOMARK E.WIRE automatisch de diameter van het cilindervormige object, snijdt hij de reeds bedrukte markeerfolie E-WM... in het eindeloosformaat op de juiste lengte af, wikkelt hij deze om het cilindervormige object en sluit hij de markering vervolgens met een hete lasnaad. Daardoor ontstaat een optimaal op de diameter afgestemde en niet te verliezen markering, die bovendien nog radiaal en axiaal kan worden verschoven. Dankzij dit unieke systeem kunnen alle diameters tussen 1,8 mm/0,07" en 5,6 mm/0,22" met slechts één materiaal efficiënt worden gemarkeerd.

Levering:

THERMOMARK E.WIRE, aandrukrol TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR (1259203), verpakkingsbijlage in meerdere talen

Uw voordelen

- Maximale efficiëntie: tot 70 % tijdbesparing in vergelijking met handmatige print- en applicatieprocessen
- Een constant hoge efficiëntie gedurende de gehele werkdag dankzij intuïtief gebruik, wat bijdraagt aan de kostenverlaging
- Nauwkeurige planning met betrekking tot productiviteit en kwaliteit: tijdens drukke periodes kan de productiviteit aanzienlijk worden verhoogd, terwijl het aantal medewerkers gelijk blijft
- Minder gebruikersfouten door de intuïtieve stapsgewijze begeleiding door het gehele markeringsproces, alsook de automatische gegevensverwerking uit CAE-systemen en andere gebruikelijke bestandsindelingen voor gegevensuitwisseling
- Dankzij het eindeloosformaat kunnen met één soort materiaal alle ader- en kabeldiameters in het bereik van 1,8 mm ... 5,6 mm (0,07" ... 0,22") worden afgedekt. Om die reden hoeft er geen materiaal te worden verwisseld
- Eenvoudig en efficiënt gebruik, omdat de meting van de diameter van het cilindervormige object automatisch wordt uitgevoerd en de grootte van de markering dienovereenkomstig optimaal wordt aangepast
- Goede zichtbaarheid van de markering in gemonteerde toestand, dankzij de 3-zijdige druk en verplaatsbaarheid van de markeringen op de aders/kabels
- Alle 3 markeringsvlakken kunnen met verschillende gegevens worden bedrukt, dankzij de driehoekige vorm van de markeringen
- Onverliesbare markeringen omdat de warmverzegelingsnaad uiterst sterk is
- Permanente codering van afzonderlijke aders, aders, kabels, getwiste kabelbundels evenals andere cilindervormige objecten, wat een maximale flexibiliteit mogelijk maakt
- Dankzij het intuïtieve bedieningsconcept en de symmetrische opbouw is de applicator ergonomisch geschikt voor zowel rechts- als linkshandige gebruikers
- Eenvoudige en snelle montage van de applicator op de rolenprinter door middel van een zeskantschroef

THERMOMARK E.WIRE - Applicator



1203216

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1203216>

- De applicator wordt via de D-SUB-interface aangesloten op de rollenprinter en wordt automatisch herkend door de software

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1203216
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BG122Z
Productcode	BG122Z
GTIN	4063151268916
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	3.161 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	3.161 g
Douanetariefnummer	84433210
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Printersysteemtoebehoren
-------------	--------------------------

Elektrische eigenschappen

Voeding

voedingsspanningsbereik	24 V DC
-------------------------	---------

Afmetingen

Breedte	239 mm
Hoogte	179 mm
lengte	237 mm

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	5 °C ... 35 °C
--------------------------------	----------------

THERMOMARK E.WIRE - Applicator



1203216

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1203216>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1203216>



cULus Listed

Toelatings-ID: E140403



cULus Listed

Toelatings-ID: E140403

THERMOMARK E.WIRE - Applicator



1203216

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1203216>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19140192
ECLASS-15.0	19140192

ETIM

ETIM 9.0	EC001675
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(a)-I, 6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	05ba1772-0cf5-402d-a007-59ae94d24806