

TM-RIBBON 40 BK 105 - Druklint

1259008

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1259008>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Druklint, voor de productgroep E-WMS... in combinatie met de applicator THERMOMARK E. SLEEVE en de productgroepen WMS... en WMS-2 HF... in combinatie met klassieke rollenprinters, lengte: 300 m, rollengte: 300 m, breedte: 40 mm, kleur: zwart

Productbeschrijving

Het TM-RIBBON 40 BK 105 is een thermotransfer-druklint dat is geschikt voor de geautomatiseerde verwerking met de applicator THERMOMARK E.SLEEVE in combinatie met de printers THERMOMARK E.300 (D)/600 (D) en de markers van de productfamilie E-WMS... Optioneel kan het drukkint ook zonder de applicator worden gebruikt voor de codering van het E-WMS-materiaal of de productgroepen WMS... und WMS-2 HF...

Uw voordelen

- Het thermotransfer-druklint TM-RIBBON 40 BK 105 is geschikt voor de geautomatiseerde verwerking met de applicator THERMOMARK E.SLEEVE
- Voor een efficiënt gebruik van het complete drukkint is de breedte optimaal afgestemd op de productgroepen E-WMS..., WMS... en WMS-2 HF...
- In combinatie met de juiste krimp slang is de bedrukking uiterst bestendig tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1259008
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BG1223
Productcode	BG1223
GTIN	4063151367978
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	136,6 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	136,6 g
Douanetariefnummer	96121020
Land van herkomst	JP

TM-RIBBON 40 BK 105 - Druklint

1259008

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1259008>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Druklint
Omvang van de levering	Druklint

codering

Identificatietechnologie	Thermisch
--------------------------	-----------

Afmetingen

Breedte	40 mm
lengte	300 m
Rollengte	300 m

Materiaal

Kleur	zwart (RAL 9005)
materiaal	Met polyolefine compatibele inktlaag

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen)
Opslagstabiliteit	24 maanden na productiedatum.

1259008

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1259008>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19140614
ECLASS-15.0	19140614

ETIM

ETIM 9.0	EC001694
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	44103100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl