

# STP 3,5-2 - Schildjesadapters



0830131

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830131>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Schildjesadapters, Inklikbaar in de Push-in twee-etageklem PTTB 1,5/S, codeerbaar met UCT-TM 3,5, UCT-TMF 3,5, ZB 3,5 of ZBF 3,5, grijs, ongemarkeerd, montagetechniek: insteken, hoogte tekstveld: 10,5 mm, breedte tekstveld: 3,5 mm

## Uw voordelen

- De coderingsvlakken van aangesloten meeretageklemmen worden vergroot door de coderingshouders
- De coderingshouders worden, afhankelijk van de uitvoering, in de uitsparingen van het bovenste klemniveau gestoken

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 0830131       |
| Verpakkingseenheid                      | 100 Stuks     |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 100 Stuks     |
| Verkoopcode                             | BG211A        |
| Productcode                             | BG211A        |
| GTIN                                    | 4046356614955 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,309 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,288 g       |
| Douanetarifnummer                       | 39269097      |
| Land van herkomst                       | DE            |

# STP 3,5-2 - Schildjesadapters



0830131

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830131>

## Technische gegevens

### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Breedte | 3,35 mm  |
| Hoogte  | 24,98 mm |
| diepte  | 28,60 mm |

### Materiaal

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Kleur                              | grijs (RAL 7042)           |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2                         |
| materiaal basiselement             | PA                         |
| toevoegingen                       | siliconen- en halogeenvrij |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf)                     | -40 °C ... 100 °C |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C             |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)     | 50 %              |

### Montage

|                 |          |
|-----------------|----------|
| montagetechniek | insteken |
|-----------------|----------|

# STP 3,5-2 - Schildjesadapters

0830131

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830131>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002248 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# STP 3,5-2 - Schildjesadapters



0830131

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830131>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)