

THERMOMARK E.600 D - Thermische printer



1004304

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1004304>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Thermische printer met interne wikkelaar voor het bedrukken van alle materialen in rolformaat met een drukresolutie van 600 dpi. Geschikt voor continubedrijf in de productie en grote drukvolumes, omdat grote rollen ook kunnen worden verwerkt.

Productbeschrijving

Maak gebruik van de flexibiliteit van de industriële printer THERMOMARK E.600 D:

Gebruik de printer voor het bedrukken van alle rolmaterialen van het MARKING system-programma voor een professionele en permanent bestendige ader- en kabel-, apparaat- en installatie- alsmede klemmenmarkering.

Naast uitgestante etiketten- en schildjesformaten kan ook krimp slang worden verwerkt alsmede etikettenmateriaal in eindeloosformaat. Daarvoor combineert u simpelweg de printer met de THERMOMARK E.CUTTER of E.CUTTER/P om materialen in eindeloosformaat comfortabel te snijden of te perforeren.

Voor maximaal efficiënte coderingsprocessen combineert u de standaardprinter met een applicator van de THERMOMARK E SERIES. Op deze wijze wordt uw printer een efficiënt druk- en applicatiesysteem, waardoor gemiddeld 60 % tijdsbesparing wordt gerealiseerd, omdat het printen en aanbrengen van de markeringen in slechts één geautomatiseerde processtap gebeurt. Met de THERMOMARK E.600 D kunnen de applicators THERMOMARK E.WRAP, E.WIRE en E.SLEEVE voor de efficiënte ader- en kabelmarkering worden gebruikt alsmede de THERMOMARK E.VARIO voor de efficiënte klemmenmarkering.

Levering:

THERMOMARK E.600 D, netkabel (poolbeeld type "F"), USB-kabel, etikettenrol EML (20X8)R/TL (0802999), druklint THERMOMARK-RIBBON 110/50 (0800687), meertalige verpakkingsbijlage

Uw voordelen

- Geschikt voor alle rolmaterialen uit het productenprogramma van het MARKING system
- De THERMOMARK E.600 D kan in vergelijking met de THERMOMARK ROLL 2.0 grotere materiaalrollen verwerken
- Eenvoudig inkorten of perforeren van eindloosmaterialen in rolformaat met de THERMOMARK E.CUTTER (voor het snijden van etikettenmateriaal in eindeloosformaat) of de THERMOMARK E.CUTTER/P (voor het perforeren van krimp slangen in eindeloosformaat)
- Verander de standaardprinter simpelweg in een efficiënt afdruk- en applicatiesysteem: compatibel met alle applicators van de THERMOMARK E SERIES
- Bij het gebruik van de printer met een applicator voor de ader- en kabelmarkering kan het project direct via het 4,3"-LCD-multicolor-touchdisplay comfortabel en intuïtief worden afgehandeld. De gebruiker wordt gestructureerd begeleid en van relevante gegevens voorzien
- Eenvoudig gebruik van alle status- en foutmeldingen omdat betreffende video's direct, via het touchdisplay kunnen worden opgeroepen en afgespeeld
- Statusmeldingen verschijnen comfortabel in realtime en bidirectioneel ten opzichte van de markeringssoftware, dankzij OPC UA wanneer de printer via de Ethernet-interface wordt gebruikt
- De drukresolutie met 600 dpi is met name geschikt voor barcodes met een hoge resolutie en voor kleine barcodes, niet-Latijns schrift, kleine symbolen of grafische voorstellingen
- Efficiënte en onderhoudsarme werking dankzij beproefde druktechnologie via thermische overdracht
- Eenvoudige aansturing en beheer met de software MARKING system

THERMOMARK E.600 D - Thermische printer



1004304

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1004304>

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1004304
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BG1221
Productcode	BG1221
GTIN	4055626472454
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	12.800 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	9.780 g
Douanetariefnummer	84433210
Land van herkomst	DE

THERMOMARK E.600 D - Thermische printer



1004304

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1004304>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Omvang van de levering	Netkabel, USB-kabel, bedieningshandleiding, etiketrol, druklint
------------------------	---

coding

Identificatietechnologie	Thermotransfer
--------------------------	----------------

apparaateigenschappen

afdrukbreedte	105 mm
Resolutie	600 dpi
Besturingssysteem	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Elektrische eigenschappen

Voeding

voedingsspanningsbereik	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
-------------------------	---

Afmetingen

Breedte	252 mm
Hoogte	288 mm
lengte	460 mm

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	5 °C ... 40 °C
--------------------------------	----------------

THERMOMARK E.600 D - Thermische printer



1004304

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1004304>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1004304>



cULus Listed

Toelatings-ID: E140403



cULus Listed

Toelatings-ID: E140403



IECEE CB Scheme

Toelatings-ID: DK-112231-M2-UL

ECAS

Toelatings-ID: 25-06-153915_159935

THERMOMARK E.600 D - Thermische printer



1004304

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1004304>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19140104
ECLASS-15.0	19140104

ETIM

ETIM 9.0	EC001684
----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---