

# US-WMT (18X4) - Kabelmarker

0828768

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0828768>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kabelmarker, kaart, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, kabeldiameterbereik: 0,6 ... 22 mm, montagetechniek: opschuiven, Aantal afzonderlijke schildjes : 70, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 18 mm

## Uw voordelen

- De UniSheet-coderingsfamilie US-WMT ... biedt coderingsschildjes voor het coderen van aders met de coderingshulzen van het PATG/PATO ...-systeem
- Coderingservice: Phoenix Contact codeert alle UniSheet-materialen individueel volgens uw wensen

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 0828768       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | BG2219        |
| Productcode                             | BG2219        |
| GTIN                                    | 4046356559812 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 11,8 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 11,701 g      |
| Douanetariefnummer                      | 39204910      |
| Land van herkomst                       | DE            |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

#### codering

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Aantal afzonderlijke schildjes           | 70             |
| Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 14             |
| Identificatietechnologie                 | Thermotransfer |

### Afmetingen

|         |        |
|---------|--------|
| Breedte | 18 mm  |
| Hoogte  | 4,5 mm |
| diepte  | 0,5 mm |

### Materiaal

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Kleur                              | wit (RAL 9010) |
| materiaal                          | PVC            |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0             |
| materiaal basiselement             | PVC            |
| toevoegingen                       | siliconenvrij  |

### Kabel/leiding

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| kabelbuitendiameter | 0,6 mm ... 22 mm |
|---------------------|------------------|

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### controle met betrekking tot lakoplossende middelen

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| resultaat                                                 | Test doorstaan       |

#### UV-bestendigheid

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform) |
| resultaat        | Test doorstaan                      |
| testduur         | 96 h                                |

#### wisbestendigheid van de opschriften

|                                            |                                                                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| testspecificatie                           | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07<br>DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) |
| Isopropanol<br>[CAS No. 67-63-0]           | Test doorstaan                                                                        |
| n-hexaan<br>[CAS No. 110-54-3]             | Test doorstaan                                                                        |
| Water + wasbenzine<br>[CAS No. 64742-82-1] | Test doorstaan                                                                        |

#### Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| testspecificatie | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
|------------------|--------------------------|

# US-WMT (18X4) - Kabelmarker

0828768

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0828768>



|           |                |
|-----------|----------------|
| resultaat | Test doorstaan |
| Procedure | Methode B      |
| cycli     | 2              |

## zoutneveltest

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| resultaat        | Test doorstaan                                |

## Omgevingsomstandigheden

|                                                    |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf)                     | -30 °C ... 80 °C                                                                                                                |
| Aanbevolen opslagvereisten                         | 10 ... 30 °C / 40 ... 70 % relatieve luchtvochtigheid. Opslag in polyzakjes tot aan het moment van verwerking wordt aanbevolen. |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 10 °C ... 30 °C                                                                                                                 |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)     | 40 % ... 70 %                                                                                                                   |

## Normen en bepalingen

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------|-----------------------------|

## Montage

|                 |            |
|-----------------|------------|
| montagetechniek | opschuiven |
|-----------------|------------|

# US-WMT (18X4) - Kabelmarker

0828768

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0828768>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001288 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
|-------------|----------|

# US-WMT (18X4) - Kabelmarker

0828768

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0828768>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

### EF3.1 Klimaatverandering

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,052 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)