

# THERMOMARK-RIBBON 110 RD - Druklint



0829543

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0829543>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Druklint, lengte: 300 m, rollengte: 300 m, breedte: 110 mm, kleur: rood



## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 0829543       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | BG1223        |
| Productcode                             | BG1223        |
| GTIN                                    | 4046356608800 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 341,1 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 322 g         |
| Douanetariefnnummer                     | 96121010      |
| Land van herkomst                       | FR            |

# THERMOMARK-RIBBON 110 RD - Druklint

0829543

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0829543>



## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

#### codering

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Identificatietechnologie | Thermisch |
|--------------------------|-----------|

### Afmetingen

|           |        |
|-----------|--------|
| Breedte   | 110 mm |
| lengte    | 300 m  |
| Rollengte | 300 m  |

### Materiaal

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Kleur     | rood (RAL 3001) |
| materiaal | polyester       |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                                    |                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 5 °C ... 35 °C                                                                      |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)     | 20 % ... 80 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen) |
| Opslagstabiliteit                                  | 12 maanden                                                                          |

# THERMOMARK-RIBBON 110 RD - Druklint

0829543

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0829543>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 19140614 |
| ECLASS-15.0 | 19140614 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001694 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 44103100 |
|-------------|----------|

0829543

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0829543>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

### EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)