

BLUEMARK ID - Printer

1003334

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1003334>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Monochrome printer met UV-inkjet-technologie, geïntegreerde coderingssoftware "MARKING system app". 7"-touch-kleurendisplay, voor het bedrukken van kunststof schildjes in UC-, UCT-, US- en UM-formaat en metalen schildjes.

Uw voordelen

- Intuïtieve en tijdbesparende bediening door de geïntegreerde coderingssoftware en een grafische gebruikersinterface
- De codering is meteen droog en wisvast. Daardoor zijn de coderingsmaterialen direct te gebruiken
- Snelle codering van kunststof- en metalen schildjes voor het coderen van klemmen, aders, kabels, apparaten en installaties
- Schaalbare printresolutie tussen standaard- (300 dpi) en HD-print (600 dpi)
- Milieuvriendelijke, emissievrije highspeed-printer dankzij moderne UV-led-technologie
- De printer herkent de richting waarin de matten zijn geplaatst en draait de afdruk indien nodig zelfstandig 180°

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1003334
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BG1211
Productcode	BG1211
GTIN	4055626471075
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	32 kg
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	27,5 kg
Douanetariefnummer	84433210
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

codering

Identificatietechnologie	UV-led-technologie
--------------------------	--------------------

apparaateigenschappen

Besturingssysteem	MS Windows 7 (32/64 Bit), MS Windows 8 (32/64 Bit), MS Windows 8.1 (32/64 Bit), MS Windows 10 (32/64 Bit), MS Windows 11 (32/64 Bit)
-------------------	--

Elektrische eigenschappen

Voeding

voedingsspanningsbereik	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
-------------------------	---

Afmetingen

Breedte	523 mm
Hoogte	340 mm
lengte	675 mm

Materiaal

materiaal Kunststofschildjes	UC
	UCT
	US
	UM

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	5 °C ... 35 °C
--------------------------------	----------------

1003334

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1003334>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1003334>



EAC

Toelatings-ID: RU D-DE.GB09.B.00141



EAC-RoHS

Toelatings-ID: RU D-DE.HB49.B.00023

UAE-RoHS

Toelatings-ID: 13774_E22-04-033961



KC

Toelatings-ID: R-R-PCK-1002329



IECEE CB Scheme

Toelatings-ID: REP095544



cCSAus

Toelatings-ID: 80261925

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19140103
ECLASS-15.0	19140103

ETIM

ETIM 9.0	EC001684
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(a)-I, 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	5151b77e-12fc-4411-a28c-34b331fc62b0