

FLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM - Combi-afleider Type 1+2



2905414

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905414>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Steekbare en lekstroomvrije bliksemafleiderinstallatie, overeenkomstig type 1 / Class I, voor 1-fasige elektriciteitsnetten met gecombineerde PE en N in één ader (L1, PEN).

Uw voordelen

- Universele serie overspanningsbeveiligingen met optimale energetische coördinatie van de bliksemstroomafleider tot de apparaatbeveiliging
- Eenvoudig onderhoud dankzij de gangbare, steekbare beveiligingsmodulen
- Uitstekend geïnformeerd met mechanisch-optische statusindicatie en meldcontact
- Optimale bescherming bij energierijke bliksemstromen, dankzij vonkbrugtechnologie met laag restspanningsverloop
- Laag beveiligingsniveau voor directe beveiliging van eindapparatuur in de buurt van de hoofdverdeling

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2905414
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	CL1171
Productcode	CL1171
GTIN	4046356949460
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	403,8 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	404,9 g
Douanetariefnummer	85363010
Land van herkomst	TR

FLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM - Combi-afleider Type 1+2



2905414

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905414>

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen

Opmerking	Max. single impulse: 100 kA (8/20 μ s)
	SPD according to AS/NZS 1768 Cat. C3

Artikeleigenschappen

Productfamilie	SEC Family
IEC-testklasse	I / II
	I
	T1 / T2
	T1
EN-type	T1 / T2
	T1
Voedingssysteem IEC	TN-C
	TT
bouwvorm	moduul voor railmontage, tweedelig steekbaar
aantal polen	1
melding overspanningsbeveiliging defect	optisch, meldcontact

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	III
Vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

nominale frequentie f_N	50 Hz (60 Hz)
---------------------------	---------------

Weergave / afstandsmelding

Benaming aansluiting	defectmeldcontact
schakelfunctie	Wisselcontact
bedrijfsspanning	12 V AC ... 250 V AC
	125 V DC (200 mA DC)
belastingstroom	10 mA AC ... 1 A AC
	1 A DC (30 V DC)

aansluitgegevens

Aansluitmethode	schroefaansluiting
schroefdraad	M5
Aanhaalmoment	4,5 Nm
Striplengte	18 mm
Aderdoorsnede soepel	2,5 mm ² ... 35 mm ²
Aderdoorsnede massief	2,5 mm ² ... 35 mm ²
Aderdoorsnede AWG	13 ... 2

FLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM - Combi-afleider Type 1+2



2905414


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905414>

Aansluitmethode	Kabelschoen
Aderdoorsnede soepel	1,5 mm² ... 16 mm²

defectmeldcontact

Aansluitmethode	steekbare COMBICON-schroefaansluiting
schroefdraad	M2
Aanhaalmoment	0,25 Nm
Striplengte	7 mm
Aderdoorsnede soepel	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Aderdoorsnede massief	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Aderdoorsnede AWG	28 ... 16

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	35,6 mm
Hoogte	95,2 mm
diepte	74,5 mm (incl. montagerail 7,5 mm)
Deeleenheid	2 TE

Materiaal

Kleur (Connector)	lichtgrijs (RAL 7035)
Kleur (Basiselement)	grijs (RAL 7042)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V-0
CTI-waarde van het materiaal	600
Isolatiemateriaal	PA6.6-FR 20% GF PBT-FR
materiaalgroep	I
materiaal behuizing	PA 6.6-FR 20 % GF PBT-FR

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

open zijwand	Nee
--------------	-----

beveiligingsschakeling

beveiligingscircuits	L-PEN
signaalrichting	1L-PEN
nominale spanning U_N	240 V AC (TN-C) 240 V AC (TT)
nominale frequentie f_N	50 Hz (60 Hz)

FLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM - Combi-afleider Type 1+2



2905414

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905414>

Max. continue spanning U_C	350 V AC
Nominale belastingsstroom I_L	125 A (< 55 °C)
nominale afleidstootstroom I_n (8/20) μ s	25 kA
maximale afleidstootstroom I_{max} (8/20) μ s	50 kA
bliksemteststroom (10/350) μ s, lading	12,5 As
bliksemteststroom (10/350) μ s, impulsenergie	160 kJ/ Ω
bliksemteststroom (10/350) μ s, stroompiekwaarde limp	25 kA
Volgstroom-afschakelvermogen I_{fi}	50 kA
kortsluitvastheid I_{SCCR}	50 kA
beveiligingsniveau U_p	$\leq 1,5$ kV
restspanning U_{res}	$\leq 1,5$ kV (bij I_n)
Aanspreekstootspanning bij 6 kV (1,2/50) μ s	$\leq 1,5$ kV
TOV-gedrag bij U_T	415 V AC (5 s / withstand mode)
	457 V AC (120 min / withstand mode)
aanspreektijd t_A	≤ 100 ns
Maximale verzekering bij V-doorgaande bedrading	125 A (gG)
Maximale verzekering bij aftakking	315 A (gG)

Aanvullende technische gegevens

kortsluitvastheid I_{SCCR}	100 kA (264 V AC)
Volgstroom-afschakelvermogen I_{fi}	100 kA (264 V AC)

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20 (alleen bij benutting van alle aansluitingen)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 80 °C
hoogtepositie	≤ 2000 m (amsl)
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	5 % ... 95 %
schok (bedrijf)	30g (halfsinus / 11 ms / 3x $\pm X$, $\pm Y$, $\pm Z$)
trillingen (bedrijf)	5g (5 - 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z)

Toelatingen

UL-specificaties

maximale continue spanning MCOV	350 V AC
kortsluitbelastbaarheid (SCCR)	50 kA
nominale spanningsbeveiliging VPR	1500 V
nominale afleidstootstroom I_n	20 kA
beveiligingscircuits	L-G
Nominale spanning	240 V AC
Nominale belastingsstroom I_L	50 A
Energieverdelingssysteem	Single phase
nominale frequentie	50/60 Hz
SPD-type	2CA

FLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM - Combi-afleider Type 1+2



2905414

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905414>

UL-weergave / afstandsmelding

Bedrijfsspanning	125 V AC
bedrijfsstroom AC	1 A AC

UL-aansluitgegevens

Aanhaalmoment	40 lb _F ·in.
Aderdoorsnede AWG	3 ... 2

Normen en bepalingen

normen/bepalingen	IEC 61643-11
Opmerking	2011

EN 61643-11

normen/bepalingen	EN 61643-11
Opmerking	2012

Montage

montagetechniek	montagerail: 35 mm
-----------------	--------------------


FLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM - Combi-afleider Type 1+2

2905414


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905414>

Tekeningen

Maatschets



schakelschema



FLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM - Combi-afleider Type 1+2



2905414

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905414>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905414>



cUL Recognized

Toelatings-ID: FILE E 330181



UL Recognized

Toelatings-ID: FILE E 330181



IECEE CB Scheme

Toelatings-ID: NL-56588

CCA

Toelatings-ID: NTR-NL 7726



KEMA-KEUR

Toelatings-ID: 71-106982

UAE-RoHS

Toelatings-ID: 23-10-88709

FLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM - Combi-afleider Type 1+2



2905414

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905414>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27171201
ECLASS-15.0	27171201

ETIM

ETIM 9.0	EC000381
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

FLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM - Combi-afleider Type 1+2



2905414

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905414>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl