

CUC-DSC-C1BAU-S/DSC22 - D-SUB-krimpcontact



1418789

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1418789>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



D-SUB-krimpcontact, Stift, gedraaid, contactdiameter: 0,76 mm, nominale stroom: 3 A, aansluitdoorsnede: 0,08 mm² ... 0,34 mm², AWG 28...22, materiaal contact: Metaal

Productbeschrijving

High density-contact voor D-SUB-contactblokken

Uw voordelen

- Hoge kwaliteit
- Diverse aansluitingen voor elke toepassing
- Gedraaid contact

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1418789
Verpakkingseenheid	100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	ABNCAC
Productcode	ABNCAC
GTIN	4055626150765
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,101 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,07 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	CH

Technische gegevens

Montage

montagetechniek	Krimpaansluiting
-----------------	------------------

Artikeleigenschappen

contacttype	gedraaid
-------------	----------

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Type contactaansluiting	Stift
Aansluitmethode	Krimpaansluiting

Aderaansluiting

Aansluitdoorsnede	0,08 mm ² ... 0,34 mm ²
Aansluitdoorsnede AWG	28 ... 22

Materiaal

materiaal contact	Metaal
materiaal Plugcontactcoating (deklaag/selectief)	Au (0,2 µm)
materiaal	Ni
materiaal contact	Messing

Afmetingen

Breedte [b]	1,2 mm
Hoogte [h]	1,2 mm
Lengte [l]	13,38 mm
Diameter (Contactdiameter)	0,76 mm

Elektrische eigenschappen

Nominale stroom (Belastingsstroom maximaal)	3 A
---	-----

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 200
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-55 °C ... 115 °C
--------------------------------	-------------------

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	27440392

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	256e2644-582e-4521-b12e-a1bc07480765