

VIP-2/PT/PDM-2/16/FU 6.3A - Potentiaalverdelers



2903603

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903603>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

VARIOFACE-moduul, met twee potentiaalniveaus (P1, P2) voor potentiaalverdeling, voor montage op montagerail NS 35. Moduulbreedte: 97,7 mm



Uw voordelen

- Oplopende codering
- Twee potentiaalniveaus
- Separate voeding

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2903603
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DK2124
Productcode	DK2124
GTIN	4046356948166
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	251,9 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	220 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	US

Technische gegevens

Opmerking

Uitvoering isolatiehuis	onversterkt polyamide PA
Aanwijzing voor de bediening	Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd.

Artikeleigenschappen

Productfamilie	VARIOFACE Professional
potentiaalaansluitingen	per potentiaal (P1, P2) 2 voedings-/8 aansluitklemmen

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
Vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

nominale spanning U_N	250 V AC/DC
max. stroombelastbaarheid per aftakking	6,3 A (zekering beperkt)
max. totale stroom van alle aftakkingen	30 A (per potentiaal)

Ingangsgegevens

potentiaalaansluitingen	per potentiaal (P1, P2) 2 voedings-/8 aansluitklemmen
-------------------------	---

aansluitgegevens

Voeding

Aansluitmethode	Push-in-aansluiting
Striplengte	15 mm
Aantal Aansluitingen	2
Aderdoorsnede massief	0,2 mm ² ... 10 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 8

verdeling

Aansluitmethode	Push-in-aansluiting
Striplengte	8 mm
Aantal Aansluitingen	8
aantal polen	2
Aderdoorsnede massief	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede AWG	26 ... 14

Afmetingen

VIP-2/PT/PDM-2/16/FU 6.3A - Potentiaalverdelers



2903603

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903603>

Breedte	97,7 mm
Hoogte	109,8 mm
diepte	51 mm

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
-------	------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 60 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C
hoogtepositie	< 2000 m
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	90 %
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	90 %


Normen en bepalingen

normen / bepalingen	EN IEC 61010-2-201
---------------------	--------------------

Montage

montagetechniek	Railmontage
Inbouwpositie	willekeurig

Tekeningen



P1-stroomcircuit beveiligd...P2-stroomcircuit niet beveiligd

Toelatingen

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903603>

 CSA Toelatings-ID: 2122203				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	250 V	30 A	24 - 8	-
per kanaal	-	6,3 A	-	-

 cUL Recognized Toelatings-ID: E238705				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	250 V	30 A	24 - 8	-
per kanaal	-	6,3 A	-	-

 UL Recognized Toelatings-ID: E238705				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	250 V	30 A	24 - 8	-
per kanaal	-	6,3 A	-	-

2903603

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2903603>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27400609
ECLASS-15.0	27400609

ETIM

ETIM 10.0	EC001894
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl