

# VS-25-BU-DSUB-HD-EG - D-SUB-contactblok



1655221

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1655221>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

D-SUB-contactblok, grootte 3, met 44 meldcontacten, type contactaansluiting bus, met soldeeraansluiting, recht, bevestiging via 3 mm-boring, voor aanbouwframe en tulebehuizing VS-25-...



## Uw voordelen

- Hoge pakingsdichtheid door 44 meldcontacten in D-SUB Shell grootte 3
- Compatibel met IP67-tulebehuizingen en aanbouwframes
- Eenvoudige montage

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1655221       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | ABNCAB        |
| Productcode                             | ABNCAB        |
| GTIN                                    | 4046356029162 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 19,27 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 15,61 g       |
| Douanetariefnummer                      | 85366990      |
| Land van herkomst                       | DE            |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| toepassing           | meerpilig |
| bouwworm             | D-SUB     |
| aantal polen         | 44        |
| stekerbeeld          | D-SUB     |
| Aantal steekplAatsen | 1         |
| Afgeschermd          | ja        |

### Isolatie-eigenschappen

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad       | 2   |

### Elektrische eigenschappen

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| nominale spanning volgens IEC 61076-2-101 | 250 V           |
| nominale spanning (III/3)                 | 60 V            |
| test-stootspanning                        | 1 kV            |
| Nominale stroom                           | 3 A (bij 20 °C) |
| Testspanning                              | 1000 V          |
| overdrachtsmedium                         | Koper           |

### aansluitgegevens

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Aansluitmethode | soldeeraansluiting |
|-----------------|--------------------|

### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Breedte | 17 mm    |
| Hoogte  | 12,93 mm |
| lengte  | 53,42 mm |

### Materiaal

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0                                      |
| materiaal behuizing                | metaal                                  |
| materiaal behuizingsoppervlak      | gemetalliseerd                          |
| materiaal contact                  | koperlegering                           |
| materiaal contactoppervlak         | goud                                    |
| materiaal contactblok              | glasvezelversterkt thermoplast UL 94 V0 |

### Mechanische eigenschappen

#### Mechanische gegevens

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| steekcycli                     | ≥ 50     |
| steekkracht per signaalcontact | ≤ 3,40 N |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

# VS-25-BU-DSUB-HD-EG - D-SUB-contactblok



1655221

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1655221>

## Omgevingsomstandigheden

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| beschermklasse                 | IP20              |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -55 °C ... 105 °C |

## Montage

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| montagetechniek | schroefmontage |
|-----------------|----------------|

1655221

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1655221>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440302 |
| ECLASS-15.0 | 27440323 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001132 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

## EU RoHS

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja   |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend  | 6(c) |

## China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig. |

## EU REACH SVHC

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)             |
| SCIP                                         | 453952aa-c859-490a-9188-283f53f05108 |