

FL MEM PLUG/MRM - Configuratiegeheugen



2891275

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2891275>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Verwisselbaar configuratiegeheugen van de modulinstellingen voor een eenvoudige vervanging van apparatuur en inbedrijfstelling. Bovendien is de medium redundantie manager (MR)-licentie voor toepassing binnen een medium redundantie protocol (MRP) geïntegreerd

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2891275
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DNN1ZM
Productcode	DNN1ZM
GTIN	4046356165433
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	19 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	19 g
Douanetariefnnummer	84717098
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing	Uitsluitend voor industrieel gebruik
--	--------------------------------------

Artikeleigenschappen

bouwworm	fijngranulaat
----------	---------------

Systeemeigenschappen

opslagmethode	FLASH-EPROM 64 kbyte
---------------	----------------------

Functionaliteit

Basisfunctie	configuratiegeheugen en Manager voor het Medium Redundantie Protocol (MRP)
--------------	--

Elektrische eigenschappen

Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf	max. 0,02 W
---	-------------

Voeding

aansluiting voeding	vanuit FL SWITCH MCS/SMCS
---------------------	---------------------------

Interfaces

ondersteunde protocollen	Manager voor MRP
--------------------------	------------------

Afmetingen

Breedte	16 mm
Hoogte	49 mm

Materiaal

Kleur	groen
-------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	0 °C ... 55 °C (geen condens)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	10 % ... 95 % (geen condens)
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	10 % ... 95 % (geen condens)

EMC-gegevens

elektromagnetische compatibiliteit	overeenkomstig EMC-richtlijn 2004/108/EG
conformiteit met EMC-richtlijnen	IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Criterium B
	IEC 61000-4-3 (stoormuniteit tegen straling) Criterium A
	IEC 61000-4-4 (burst) Criterium A

FL MEM PLUG/MRM - Configuratiegegevens



2891275

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2891275>

	IEC 61000-4-5 (surge) Criterium A
	IEC 61000-4-6 (stoormuniteit via voedingslijnen) Criterium A
	IEC 61000-4-8 (stoormuniteit ten opzichte van magneetvelden) Criterium A
	EN 55022 (stooremissie) Criterium A
stoormuniteit	EN 61000-6-2:2005

Stooremissie

normen/bepalingen	EN 61000-6-3/-4
-------------------	-----------------

Montage

montagetechniek	steekmontage (M12-busconnector)
-----------------	---------------------------------

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27242212
ECLASS-15.0	27242212

ETIM

ETIM 9.0	EC000192
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32101600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	bc25d9a9-91af-4543-acb8-2dabc5aa5c16