


# VS-25-ST-DSUB/25-MPT-0,5 - D-SUB-contactblok



1689789

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689789>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



D-SUB-contactblok, grootte 3, met 25 meldcontacten, type contactaansluiting stift, schroefaansluiting, recht, voor aanbouwframe en tulebehuizing in beschermklasse IP67

## Uw voordelen

- Eenvoudige montage
- Schroefaansluiting

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1689789       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | ABNCAA        |
| Productcode                             | ABNCAA        |
| GTIN                                    | 4017918914080 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 25,85 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 25,85 g       |
| Douanetarifnummer                       | 85366990      |
| Land van herkomst                       | DE            |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|              |       |
|--------------|-------|
| bouwworm     | D-SUB |
| aantal polen | 25    |
| stekerbeeld  | D-SUB |
| Afgeschermd  | nee   |

### Isolatie-eigenschappen

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad       | 2   |

### Elektrische eigenschappen

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| nominale spanning (III/3)          | 60 V                        |
| Nominale stroom                    | 5 A                         |
| isolatieweerstand                  | $\geq 5000 \text{ M}\Omega$ |
| overgangsweerstand per contactpaar | $\leq 2,5 \text{ m}\Omega$  |
| overdrachtsmedium                  | Koper                       |

### aansluitgegevens

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
|-----------------|--------------------|

### Afmetingen

|         |         |
|---------|---------|
| Breedte | 12,6 mm |
| Hoogte  | 63 mm   |
| lengte  | 53,5 mm |

### Materiaal

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0             |
| materiaal contact                  | koperlegering  |
| materiaal contactoppervlak         | verguld nikkel |
| materiaal contactblok              | PBTP           |

### Mechanische eigenschappen

#### Mechanische gegevens

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| steekcycli                     | $\geq 200$            |
| steekkracht per signaalcontact | $\leq 3,30 \text{ N}$ |
| trekkracht per signaalcontact  | $\leq 2,2 \text{ N}$  |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| beschermklasse                 | IP20             |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 70 °C |

# VS-25-ST-DSUB/25-MPT-0,5 - D-SUB-contactblok

1689789

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689789>



## Montage

montagetechnik

boring

1689789

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689789>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440302 |
| ECLASS-15.0 | 27440323 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001132 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja   |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend  | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig. |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)             |
| SCIP                                         | 9ca9e77c-8ed2-4351-8ecd-70faf9783b4c |