

Q 0,75/3A50/9-M16KU-ESA - Wanddoorvoer



1640757

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1640757>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

QUICKON-wanddoorvoer, voor de buitenwandmontage, met 50 cm lange aders, 3-polig



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1640757
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	AF6HAA
Productcode	AF6HAA
GTIN	4017918177416
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	33,59 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	33,59 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

aantal polen	3
Poolcodering	1, 2, 3
Aantal Aansluitingen	3
Aantal Aansluitingen per pool	1
Afgeschermd	nee

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Aansluitmethode moduulzijde	afzonderlijke aders
aansluitfrequentie van kabels met dezelfde doorsnede	10 (bij een hernieuwde aansluiting van de kabel kan het nodig zijn afdichting en kroon te vervangen)


Aderaansluiting

aansluitdoorsnede flexibel	0,34 mm ² ... 0,75 mm ²
aansluitdoorsnede massief	0,34 mm ² ... 0,75 mm ²
aansluitdoorsnede AWG	18 ... 16
Aanhaalmoment Wartelmoer	2,5 Nm
Aanhaalmoment Contactblok	3,75 Nm
Aanhaalmoment Contramoer	3,75 Nm
sleutelwijdte Wartelmoer	19 mm
sleutelwijdte Contactblok	19 mm

Aansluitingen

contact kleur (signaalomschrijving) contact (optioneel)	1 BN
	2 WH
	3 BU

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	19 mm

1640757

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1640757>

Hoogte	19 mm
lengte	41,3 mm

Elektrische eigenschappen

teststootspanning (III/3)	4 kV
Contactweerstand	< 3 mΩ
nominale spanning (II/2)	320 V (met isolatiehuls)
nominale spanning (III/2)	160 V (met isolatiehuls)
Nominale spanning (III/3)	160 V (met isolatiehuls)
nominale spanning U_N	160 V AC
	160 V DC
nominale stroom I_N	9 A

Materiaal

Kleur (Behuizing)	groen (RAL 6021)
materiaal behuizing	PA
materiaal contact	Cu-legering
materiaal contactoppervlak	Sn
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal aderisolatie	PVC / PE

Kabel/leiding

kabellengte	0,5 m
opbouw litzen volgens VDE 0295 / kleinste draaddiameter	klasse 2-6 // 0,34 mm ² : 0,1 mm; 0,5 - 0,75 mm ² : 0,15 mm
aderdiameter incl. isolatie	2,5 mm
Poolcodering	1, 2, 3
aderdoorsnede	0,75 mm ²

Montage

montagetechniek	Voorwandmontage M16
Montage-instructie	De ader dient bij het opnieuw aansluiten boven de laatste aansluitplaats te worden afgeknipt. QUICKON-componenten mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij worden bediend.

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
	IP67
slagvastheid	IK06
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 80 °C (de aanwijzingen van de kabelfabrikant dienen te worden opgevolgd)
	-25 °C ... 50 °C (bij kabel aansluiting, de aanwijzingen van de kabelfabrikant dienen te worden opgevolgd)
temperatuur bij kabel aansluiting	-5 °C ... 50 °C

Q 0,75/3A50/9-M16KU-ESA - Wanddoorvoer


1640757

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1640757>



Tekeningen

Maatschets



Q 0,75/3A50/9-M16KU-ESA - Wanddoorvoer



1640757

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1640757>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1640757>

 cUL Recognized Toelatings-ID: E118976				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	250 V	6 A	-	-

 UL Recognized Toelatings-ID: E118976				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	250 V	9 A	-	-

Q 0,75/3A50/9-M16KU-ESA - Wanddoorvoer



1640757

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1640757>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440602
ECLASS-15.0	27440602

ETIM

ETIM 10.0	EC002566
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,22 kg CO2e
---------	--------------