

PT 5-HF-12 DC-ST - Overspanningsbeveiligingssteker



2838775

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2838775>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Beveiligingssteker PT met HF-beveiliging voor 4 signaaladers, nominale spanning: 12 V DC

Uw voordelen

- Eenvoudig testen en documenteren met de CHECKMASTER 2 dankzij steekbare beveiligingsmodules
- Groot onderhoudscomfort door 2-delige opbouw
- Eenvoudige selectie voor iedere vereiste in de M&R-techniek dankzij het complete programma
- Geen beïnvloeding van het signaal bij onderhoudswerkzaamheden dankzij impedantieneutraal insteken en uittrekken van de beveiligingssteker

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2838775
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	CL3121
Productcode	CL3121
GTIN	4017918480646
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	26,25 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	25,6 g
Douanetariefnummer	85363010
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen

Opmerking	De technische gegevens gelden in combinatie met de volgende genoemde basiselementen:
	PT 2X2+F-BE 2839224
	PT 2X2-BE 2839208

Artikeleigenschappen

Productfamilie	PLUGTRAB PT
IEC-testklasse	C1
	C2
	C3
	D1
bouwworm	connector
aantal polen	5
afleider testbaar met CHECKMASTER vanaf software-update:	vanaf SW-rev. 1.10
aderparen per moduul	2

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	III
Vervuilingsgraad	2


Elektrische eigenschappen

nominale spanning U_N	12 V DC
-------------------------	---------

aansluitgegevens

Aansluitmethode	Schroefaansluiting (in combinatie met basiselement)
schroefdraad	M3
Aanhaalmoment	0,8 Nm
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede massief	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 12

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	17,7 mm
Hoogte	45 mm
diepte	52 mm

PT 5-HF-12 DC-ST - Overspanningsbeveiligingssteker



2838775

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2838775>

Deeleenheid	1 TE
Breedte compleet module	17,7 mm
hoogte compleet moduul	90 mm
Diepte compleet module	65,5 mm

Materiaal

Kleur	zwart (RAL 9005) koperkleurig
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V-0
materiaal behuizing	PA 6.6

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

open zijwand	Nee
--------------	-----

beveiligingsschakeling

signaalrichting	Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground
nominale spanning U_N	12 V DC
Max. continue spanning U_C	14 V DC 9,8 V AC
Nominale stroom	450 mA (45 °C)
Effectieve bedrijfsstroom I_C bij U_C	$\leq 5 \mu A$
aardstroom I_{PE}	$\leq 5 \mu A$ (met PT 2X2-BE) $\leq 1 \mu A$ (met PT 2X2+F-BE)
nominale afleidstootstroom I_n (8/20) μs (ader/ader)	10 kA
nominale afleidstootstroom I_n (8/20) μs (ader-aarde)	20 kA (totaal)
Impulsafleidstootstroom I_{imp} (10/350) μs	2,5 kA
Totaalafleidstootstroom I_{Total} (8/20) μs	20 kA
max. afleidstootstroom I_{max} (8/20) μs (ader-ader)	10 kA
max. afleidstootstroom I_{max} (8/20) μs (ader-aarde)	20 kA (totaal)
nom. impulsstroom I_{an} (10/1000) μs (ader-ader)	67 A
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/ μs (ader-ader) spike	$\leq 55 V$
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/ μs (ader-aarde) spike	$\leq 55 V$ (met PT 2X2-BE) $\leq 700 V$ (met PT 2X2+F-BE)
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/ μs (ader-ader) statisch	$\leq 25 V$
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/ μs (ader-aarde) statisch	$\leq 25 V$ (met PT 2X2-BE) $\leq 40 V$ (met PT 2X2+F-BE)
restspanning bij I_n (ader-ader)	$\leq 25 V$
restspanning bij I_n (ader-aarde)	$\leq 40 V$ (met PT 2X2-BE)
restspanning bij I_n (ader-signaalmassa)	$\leq 25 V$ (met PT 2X2-BE)
restspanning bij I_{an} (10/1000) μs (ader-ader)	$\leq 25 V$
restspanning bij I_{an} (10/1000) μs (ader-signaalmassa)	$\leq 25 V$ $\leq 80 V$ (C1 - 1 kV / 500 A)

beveiligingsniveau U_p (ader-ader)	≤ 100 V (C2 - 10 kV / 5 kA)
	≤ 50 V (C3 - 25 A)
	≤ 80 V (6 kV / 3 kA)
beveiligingsniveau U_p (ader-aarde)	≤ 85 V (C1 - 1 kV / 500 A met PT 2X2-BE)
	≤ 140 V (C2 - 10 kV / 5 kA met PT 2X2-BE)
	≤ 100 V (6 kV / 3 kA met PT 2X2-BE)
	≤ 50 V (C3 - 25 A met PT 2X2-BE)
beveiligingsniveau U_p (ader-signaalmasse)	≤ 50 V (C3 - 25 A met PT 2X2-BE)
	≤ 140 V (C2 - 10 kV / 5 kA met PT 2X2-BE)
beveiligingsniveau U_p statisch (ader-ader)	≤ 25 V (C2 - 10 kV / 5 kA)
	≤ 27 V (C3 - 25 A)
beveiligingsniveau U_p statisch (ader-aarde)	≤ 45 V (C2 - 10 kV / 5 kA met PT 2X2-BE)
	≤ 27 V (C3 - 25 A met PT 2X2-BE)
beveiligingsniveau U_p statisch (ader-signaalmasse)	≤ 25 V (C2 - 10 kV / 5 kA met PT 2X2-BE)
	≤ 27 V (C3 - 25 A)
aanspreektijd t_A	≤ 500 ns
tussenschakeldemping aE, symm.	typ. 0,3 dB (≤ 5 MHz / 100 Ω)
Grensfrequentie f_g (3 dB), symm. in het 100 Ω -systeem	typ. 60 MHz
Capaciteit (ader-ader)	typ. 30 pF
Weerstand per pad	2,2 $\Omega \pm 10$ %
melding overspanningsbeveiliging defect	geen
max. vereiste voorzekerings	500 mA (T)
Stootstroomvastheid (ader-ader)	C2 - 10 kV / 5 kA
	C3 - 67 A
Stootstroomvastheid (ader-aarde)	C2 - 10 kV / 5 kA
	C3 - 67 A
	D1 - 2,5 kA

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 85 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C
hoogtepositie	≤ 4000 m (amsl)

Toelatingen

Conformiteit/toelatingen

UL, USA / Canada	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A
------------------	--

Normen en bepalingen

normen/bepalingen	EN 61643-21
Opmerking	A2:2013
normen/bepalingen	IEC 61643-21

PT 5-HF-12 DC-ST - Overspanningsbeveiligingssteker



2838775

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2838775>


Opmerking	A2:2012
-----------	---------

Montage

montagetechniek	op basiselement
-----------------	-----------------


Tekeningen

Maatschets




De afbeelding toont de complete schakelaar, bestaande uit basiselement en steker


applicatietekening



diagram



De afbeelding toont de deratingcurve in combinatie met PT 2X2-BE of PT 2X2-F-BE



PT 5-HF-12 DC-ST - Overspanningsbeveiligingsstekker



2838775

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2838775>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2838775>



DNV GL

Toelatings-ID: TAE00001N6



UL Listed

Toelatings-ID: FILE E 138168

	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	12 V	0,45 A	-	-



cUL Listed

Toelatings-ID: FILE E 333250



UL Listed

Toelatings-ID: FILE E 333250

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27171503
ECLASS-15.0	27171503

ETIM

ETIM 10.0	EC001466
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	02bf230d-de9c-4865-be0c-ca8763345478

EF3.1 Klimaatverandering

CO ₂ e kg	0,685 kg CO ₂ e
----------------------	----------------------------