

MINI MCR-2-POT-UI - Weerstandsignaalomvormer/potmetermelder



2902016

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2902016>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Configureerbare potmetermelder met steekbare aansluittechniek voor de aansluiting van potentiometers van $0\ \Omega \dots 100\ \Omega$ tot $0\ k\Omega \dots 100\ k\Omega$. Configureerbaar met DIP-switches of software. Schroefaansluittechniek, standaardconfiguratie

Productbeschrijving

Configureerbare, 3-weg gescheiden potmetermelder met steekbare aansluittechniek. De meetwaarden worden in een lineair en vrij instelbaar stroom- of spanningssignaal omgezet. U kunt het apparaat met een van de gratis software-oplossingen configureren. Standaardinstellingen kunnen bovendien ook eenvoudig met DIP-switches direct op het apparaat worden aangegeven (zie configuratietabel). Wanneer er geen volledige benutting van het potentiometerbereik mogelijk is, kunt u de hoogste en laagste potentiometerwaarde met behulp van de software zelf vastleggen. De meetwaardeomvormer ondersteunt Fault Monitoring en de NFC-communicatie.

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2902016
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DK1129
Productcode	DK1129
GTIN	4046356649551
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	123,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	110 g
Douanetariefnummer	85437090
Land van herkomst	DE

MINI MCR-2-POT-UI - Weerstandsignaalomvormer/pot metermelder



2902016

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2902016>

Technische gegevens

Opmerking

Gebruiksbeperking

EMC-opmerking	EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik
---------------	--

Artikeleigenschappen

Productfamilie	MINI Analog Pro
aantal kanalen	1
Configuratie	DIP-switch
	Software
	App

Systeemeigenschappen

Functionaliteit

Configuratie	DIP-switch
	Software
	App

Elektrische eigenschappen

galvanische scheiding	3-weg-scheiding
beveiligingsschakeling	transiëntenbeveiliging
reactietijd (0-99 %)	< 60 ms
max. temperatuurcoëfficiënt	0,01 %/K
Temperatuurcoëfficiënt typ.	0,01 %/K
Overdrachtsfout maximaal	< 0,1 % ($R < 240 \Omega = < 0,2 \%$)

Potentiaalscheiding

Overspanningscategorie	II
Vervuilingsgraad	2

Potentiaalscheiding ingang/uitgang/voeding IEC/EN 61010-1

normen / bepalingen	IEC/EN 61010-1
Nominale isolatiespanning	300 V _{eff}
Testspanning	3 kV AC (50 Hz, 60 s)
Isolatie	verhoogde isolatie

Voeding

nominale voedingsspanning	24 V DC
voedingsspanningsbereik	9,6 V DC ... 30 V DC (voor de doorverbinding van de voedingsspanning kan de T-busconnector (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, artikelnr. 2869728) worden toegepast, klikbaar op 35 mm-montagerails volgens EN 60715)

MINI MCR-2-POT-UI - Weerstandsignaalomvormer/pot metermelder



2902016

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2902016>

stroomopname typ.	33 mA (24 V DC)
	68 mA (12 V DC)
opgenomen vermogen	$\leq 850 \text{ mW}$ (bij $I_{OUT} = 20 \text{ mA}$, 9,6 V DC, 600 Ω belasting)

Ingangsgegevens

Signaal: Weerstand

Aantal ingangen	1
toepasbare ingangsbronnen	3-draads potentiometer
Weerstandsbereik	0 Ω ... 100 Ω
	0 Ω ... 100 k Ω

Uitgangsgegevens

Signaal: Spanning/stroom

Aantal uitgangen	1
uitgangssignaal spanning	1 V ... 5 V (via DIP-switches)
	10 V ... 0 V (via DIP-switches)
	0 V ... 5 V (via DIP-switches)
	0 V ... 10 V (via DIP-switches)
	0 V ... 10,5 V (instelbaar via software)
max. uitgangssignaal spanning	$\approx \text{[square wave symbol]}_{\text{max}} \text{ V}$
nullastspanning	< 17,5 V
uitgangssignaal stroom	0 mA ... 20 mA (via DIP-switches)
	4 mA ... 20 mA (via DIP-switches)
	20 mA ... 0 mA (via DIP-switches)
	20 mA ... 4 mA (via DIP-switches)
	0 mA ... 21 mA (instelbaar via software)
max. uitgangssignaal stroom	24,6 mA
kortsluitstroom	< 31,5 mA
belasting/uitgangsbelasting spanningsuitgang	$\geq 10 \text{ k}\Omega$
belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang	$\leq 600 \Omega$ (20 mA)
rimpel	< 20 mV _{tt}
	< 20 mV _{tt} (10 k Ω)
resolutie uitgangen (spanning)	1 mV
resolutie uitgangen (stroom)	2 μA
gedrag bij sensorfouten	configureerbaar

aansluitgegevens

Aansluitmethode	schroefaansluiting
Striplengte	10 mm
schroefdraad	M3
Aderdoorsnede massief	0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (met adereindhuls)
	0,14 mm ² ... 2,5 mm ² (zonder adereindhuls)

MINI MCR-2-POT-UI - Weerstandsignaalomvormer/pot metermelder



2902016

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2902016>

Aderdoorsnede soepel	0,14 mm² ... 2,5 mm²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 12 (flexibel)
Aanhaalmoment	0,5 Nm ... 0,6 Nm

Ex-gegevens

Ex-installatie (EPL)	Gc
	Div. 2

Interfaces

Data: IFS-interface

Aansluitmethode	micro USB type B
-----------------	------------------

Signalering

bedrijfsspanningsindicatie	led groen
Foutindicatie	led rood

Afmetingen

Breedte	6,2 mm
Hoogte	109,81 mm
diepte	119,2 mm

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
materiaal behuizing	PBT
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20 (niet door UL beoordeeld)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 70 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C
hoogtepositie	≤ 2000 m
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	5 % ... 95 % (geen condens)

Toelatingen

CE

Certificaat	CE-conform
-------------	------------

ATEX

Codering	Ⓔ II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
----------	--------------------------

MINI MCR-2-POT-UI - Weerstandsignaalomvormer/pot metermelder



2902016

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2902016>

Certificaat	BVS 20 ATEX E 024 X
IECEX	
Codering	Ex ec IIC T4 Gc
Certificaat	IECEX BVS 20.0017X
UL, VS / Canada	
Codering	UL 508 Listed
	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5
	Class I, Zone 2, Group IIC T5
Scheepsbouw-toelating	
Certificaat	DNV GL TAA00002UA
EAC Ex	
Codering	Ex ec IIC T4 Gc
Certificaat	BY/112 02.01 TP012 103.01 00079
Scheepsbouwgegevens	
Temperature	B
Humidity	B
Trillingen	A
EMC	A
Enclosure	Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board
EMC-gegevens	
elektromagnetische compatibiliteit	overeenkomstig EMC-richtlijn
stoormuniteit	EN 61000-6-2
Opmerking	Bij een interferentie kunnen geringe afwijkingen optreden.
Stooremisatie	
normen/bepalingen	EN 61000-6-4
Ontlading statische elektriciteit	
normen / bepalingen	EN 61000-4-2
Ontlading statische elektriciteit	
Opmerking	Er hoeven geen maatregelen tegen elektrostatische ontlading te worden getroffen.
Elektromagnetisch HF-veld	
Benaming	elektromagnetisch HF-veld
normen / bepalingen	EN 61000-4-3
typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde	0,2 %
Snelle transiënten (Burst)	
Benaming	snelle transiënte storingen (burst)

MINI MCR-2-POT-UI - Weerstandsignaalomvormer/pot metermelder



2902016

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2902016>

normen / bepalingen	EN 61000-4-4
typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde	0,4 %

stootstroombelasting (surge)

normen / bepalingen	EN 61000-4-5
---------------------	--------------

Adergebonden beïnvloeding

Benaming	storingen via voedingsleidingen
normen / bepalingen	EN 61000-4-6
typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde	0,2 %

Normen en bepalingen

galvanische scheiding	3-weg-scheiding
-----------------------	-----------------

Montage


montagetechniek	Railmontage
Montage-instructie	Voor de doorverbinding van de voedingsspanning kan de montagerail-busconnector worden toegepast, klikbaar op 35 mm-montagerail volgens EN 60715.
Inbouwpositie	willekeurig

MINI MCR-2-POT-UI - Weerstandsignaalomvormer/pot metermelder

2902016

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2902016>

Tekeningen



MINI MCR-2-POT-UI - Weerstandsignaalomvormer/pot metermelder



2902016

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2902016>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2902016>



UL Listed

Toelatings-ID: FILE E 238705



cUL Listed

Toelatings-ID: FILE E 238705

DNV

Toelatings-ID: TAA00002UA



IECEX

Toelatings-ID: IECEX_BVS_20.0017X



cUL Listed

Toelatings-ID: E196811



UL Listed

Toelatings-ID: E196811



ATEX

Toelatings-ID: BVS 20 ATEX E 024 X



EAC Ex

Toelatings-ID: TP012 103.01 00079

MINI MCR-2-POT-UI - Weerstandsignaalomvormer/pot metermelder



2902016

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2902016>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27210120
ECLASS-15.0	27210120

ETIM

ETIM 9.0	EC002653
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

MINI MCR-2-POT-UI - Weerstandsignaalomvormer/pot metermelder



2902016

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2902016>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol(CAS-nr.: 79-94-7)
SCIP	c50d67ba-01a9-4c56-a3ef-aa7d1e4b7254

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl