

VS-15-BU-DSUB-HD-EG - D-SUB-contactblok



1655166

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1655166>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

D-SUB-contactblok, grootte 2, met 26 meldcontacten, type contactaansluiting bus, met soldeeraansluiting, recht, bevestiging via 3 mm-boring, voor aanbouwframe en tulebehuizing VS-15-...



Uw voordelen

- Hoge pakingsdichtheid door 26 meldcontacten in D-SUB Shell grootte 2
- Compatibel met IP67-tulebehuizingen en aanbouwframes
- Eenvoudige montage

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1655166
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	ABNCAB
Productcode	ABNCAB
GTIN	4046356029100
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	14,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	10,15 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

toepassing	meerpilig
bouwworm	D-SUB
aantal polen	26
stekerbeeld	D-SUB
Aantal steekplAatsen	1
Afgeschermd	ja

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

nominale spanning volgens IEC 61076-2-101	250 V
nominale spanning (III/3)	60 V
test-stootspanning	1 kV
Nominale stroom	3 A (bij 20 °C)
Testspanning	1000 V
overdrachtsmedium	Koper

aansluitgegevens

Aansluitmethode	soldeeraansluiting
-----------------	--------------------

Afmetingen

Breedte	17 mm
Hoogte	12,93 mm
lengte	39,52 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	metaal
materiaal behuizingsoppervlak	gemetalliseerd
materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	goud
materiaal contactblok	glasvezelversterkt thermoplast UL 94 V0

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 50
steekkracht per signaalcontact	≤ 3,40 N

Omgevings- en levensduuromstandigheden

VS-15-BU-DSUB-HD-EG - D-SUB-contactblok



1655166

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1655166>

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-55 °C ... 105 °C

Montage

montagetechniek	schroefmontage
-----------------	----------------

1655166

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1655166>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 10.0	EC001132
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	431e7530-76cf-4493-85b4-48a64369e4a6