

CUC-DSC-J1BAU-S/DSC28 - D-SUB-krimpcontact



1418787

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1418787>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



D-SUB-krimpcontact, serie: HC-M-DSUB-C, Bus, gedraaid, contactdiameter: 1 mm, nominale stroom: 5 A, aansluitdoorsnede: 0,08 mm² ... 0,12 mm², AWG 28...24, materiaal contact: Metaal

Productbeschrijving

standaardcontact voor D-SUB-contactblokken

Uw voordelen

- Hoge kwaliteit
- Diverse aansluitingen voor elke toepassing
- Gedraaid contact

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1418787
Verpakkingseenheid	100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	ABNCAC
Productcode	ABNCAC
GTIN	4055626150741
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,265 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,23 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	CH

Technische gegevens

Montage

montagetechniek	Krimpaansluiting
-----------------	------------------

Artikeleigenschappen

serie	HC-M-DSUB-C
	HC-M-08-GBIT
	HC-M-25
	HC-M-EMV
contacttype	gedraaid

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Type contactaansluiting	Bus
Aansluitmethode	Krimpaansluiting

Aderaansluiting

Aansluitdoorsnede	0,08 mm ² ... 0,12 mm ²
Aansluitdoorsnede AWG	28 ... 24

Materiaal

materiaal contact	Metaal
materiaal Plugcontactcoating (deklaag/selectief)	Au (0,2 µm)
materiaal	Ni
materiaal contact	Messing

Afmetingen

Breedte [b]	1,74 mm
Hoogte [h]	1,74 mm
Lengte [l]	13,6 mm
Diameter (Contactdiameter)	1 mm

Elektrische eigenschappen

Nominale stroom (Belastingsstroom maximaal)	5 A
---	-----

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 200
Steekkracht	≤ 3,4 N

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

CUC-DSC-J1BAU-S/DSC28 - D-SUB-krimpcontact

1418787

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1418787>



omgevingstemperatuur (bedrijf)	-55 °C ... 130 °C
--------------------------------	-------------------

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	27440392

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	f52bacdb-a359-4b42-a3d0-32d0f22a71ac