

OPT-24DC/230AC/ 2 - Miniatuur-solid-state-relais



2982171

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2982171>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Steekbaar miniatuur-solid-state-relais, vermogens-solid-state-relais, 1 maakcontact, ingang: 24 V DC, uitgang: 24-253 V AC/ 2 A

Uw voordelen

- Trillings- en schokbestendig
- RT III-dicht (wasdicht)
- Slijtvast en lange levensduur
- Insoldeerbaar op printplaat
- Nulspanningsschakelaar bij AC-uitgang

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2982171
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	DK69L2
Productcode	DK69L2
GTIN	4017918996970
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	11,84 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	10,33 g
Douanetariefnummer	85364190
Land van herkomst	HU

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Bedrijfstoestand	100 % ED
Isolatie-eigenschappen: normen / bepalingen	
Isolatie	Basisisolatie
Overspanningscategorie	III
Vervuilingsgraad	2
Onderhoudsstatus gegevens	
datum laatste dataonderhoud	05.09.2025

Elektrische eigenschappen

Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf	0,17 W
Testspanning (ingang-uitgang)	2,5 kV (50 Hz, 1 min., ingang/uitgang)
normen / bepalingen	
Nominale isolatiespanning	250 V AC

Ingangsgegevens

Nominale ingangsspanning U_N	24 V DC
ingangsspanningsbereik heeft betrekking op U_N	0,8 ... 1,2
Ingangsspanningsbereik	19,2 V DC ... 28,8 V DC
schakeldrempel "0"-signaal heeft betrekking op U_N	0,35
schakeldrempel "1"-signaal heeft betrekking op U_N	0,8
typische ingangsstroom bij U_N	7 mA
inschakeltijd typ.	10 ms
uitschakeltijd typ.	10 ms
beveiligingsschakeling	polariteitsbeveiliging; polariteitsdiode
overdrachtsfrequentie	10 Hz

Uitgangsgegevens

Type contactswitch	1 maakcontact
Type digitale uitgang	elektronisch
nominale uitgangsspanning	230 V AC
uitgangsspanningsbereik	24 V AC ... 253 V AC
Continue grensstroom	2 A (zie deratingcurve)
inschakelstroom maximaal	30 A (10 ms)
belastingstroom minimaal	25 mA
lekstroom	typ. 1 mA
stootstroom	30 A (10 ms)
grensstroomintegraal	4 A ² s (tp = 10 ⁻⁴ ms, bij 25 °C)
spanningsverlies bij max. continue grensstroom	≤ 1 V
uitgangsschakeling	2-draads, massavrij, nulspanningsschakelaar

OPT-24DC/230AC/ 2 - Miniatuur-solid-state-relais



2982171


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2982171>

beveiligingsschakeling

overspanningsbeveiliging; RC-circuit

Afmetingen

Maatschets



Breedte

12,7 mm

Hoogte

29 mm

diepte

15,7 mm

Materiaal

Kleur

zwart (RAL 9005)

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen)

V0 (Behuizing)

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse

RT III

omgevingstemperatuur (bedrijf)

-25 °C ... 60 °C

Omgevingstemperatuur (opslag/transport)

-25 °C ... 70 °C

Toelatingen

Schadelijke-gassentest

Codering

ISA-S71.04. G3 Harsh Group

EN 60068-2-60

Normen en bepalingen

normen / bepalingen

normen / bepalingen

IEC 60664

EN 50178

Montage

Montage-instructie


zie deratingcurve

Inbouwpositie


willekeurig

Tekeningen

Maatschets




diagram




- ① In rows with 10 mm spacing
- ② In rows with zero spacing

schakelschema



boorsjabloon/soldeerpadgeometrie



Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2982171>



cUL Recognized

Toelatings-ID: FILE E 195083



UL Recognized

Toelatings-ID: FILE E 195083



EAC

Toelatings-ID: RU*C-DE.*08.B.00010



UL Recognized

Toelatings-ID: FILE E 195083



cUL Recognized

Toelatings-ID: FILE E 195083

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27371604
ECLASS-15.0	27371604

ETIM

ETIM 10.0	EC001504
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl