

CABLE-15/8/250/RSM/SEW-X15 - Adapterkabel



2981664

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2981664>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Kabeladapter voor PSR-toerentalbewaker (PSR-MM30), 15/8-polig, kabellengte 2,5 m, bevestiging met schroefdraad 4-40 UNC, voor besturing: SEW



Uw voordelen

- Mogelijkheid voor aansluiting op de veilige toerentalbewakers PSR-RSM4 en PSR-MM30
- Geschikt voor aansluiting op de aanwezige motor-feedbackinterface van een elektrische aandrijving
- Besturingstype: SEW
- D-SUB-aansluiting 15-polig
- Lengte aansluitkabel naar toerentalbewaker: 2,5 m

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2981664
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DNA251
Productcode	DNA251
GTIN	4017918996956
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	164 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	129,6 g
Douanetariefnummer	85444290
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Uitsluitend voor industrieel gebruik

aansluitgegevens

naar het moduul

Aansluitmethode

RJ45

Encoder / PLC

Aansluitmethode

D-SUB 15-steker/D-SUB 15-bus

aantal polen

15

Materiaal

buitenmantel, materiaal

LSHF (FRNC)

materiaal aders

blanke Cu-litzendraad

Kabel/leiding

kabellengte

2,5 m

buitenmantel, materiaal

LSHF (FRNC)

aderdoorsnede

0,48 mm² (AWG 26)

materiaal aders

blanke Cu-litzendraad

Afscherming

Met kunststof gelamineerd aluminiumfolie, vlechtwerk van vertind koperdraad

soldering aan D-SUB-behuizing

kabelweerstand

≤ 260 Ω/km

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)

-20 °C ... 60 °C (bij vaste montage)

0 °C ... 50 °C (bij flexibele montage)

Omgevingstemperatuur (opslag/transport)

-20 °C ... 70 °C

CABLE-15/8/250/RSM/SEW-X15 - Adapterkabel



2981664

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2981664>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2981664>



EAC

Toelatings-ID: RU*-DE.HB*35.B00385



EAC

Toelatings-ID: RU*-DE.HB*35.B00385

CABLE-15/8/250/RSM/SEW-X15 - Adapterkabel



2981664

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2981664>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27371390
ECLASS-15.0	27371390

ETIM

ETIM 10.0	EC002498
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

CABLE-15/8/250/RSM/SEW-X15 - Adapterkabel



2981664

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2981664>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	7(a)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
--	--------------------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl