

NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8 - Montagerailadapter



1100077

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1100077>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Montagerailadapter, beschermklasse: IP20, aantal polen: 8, 10 Gbit/s, CAT6_A, materiaal: PC-GF10, aansluitmethode: IDC-aansluiting, aansluitdoorsnede: AWG 26- 22, Setartikel montagerailadapters inclusief RJ45-moduul voor kabel aansluiting

Productbeschrijving

Compacte railadapter, inclusief RJ45-kabelaansluitmodule, met optionele schermaansluiting, met stofafdekkap, one-piece-design

Uw voordelen

- Compacte bouwvorm
- Voor de verdeling van koper- en lichtgeleiderbekabeling
- Aan de voorzijde te ontgrendelen zonder speciaalgereedschap
- One-Piece Design
- Montage zonder speciaalgereedschap
- Optionele schermaansluiting voor kopermodulen
- Security-elementen als toebehoren leverbaar
- Adapterloze integratie van de moduulcontactblokken
- Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle schildjes individueel volgens uw wensen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1100077
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABNLAA
Productcode	ABNLAA
GTIN	4055626951447
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	49 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	49 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8 - Montagerailadapter



1100077

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1100077>

Set bestaat uit

NBC-PP-G1PGY - Montagerailadapter

1041740

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1041740>




Montagerailadapter, bouwvorm: basiselement met afscherming, beschermklasse: IP20, materiaal: PC-GF10, aansluitmethode: snelaansluiting, zonder moduulcontactblokken

CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45-buscontactblok

1417274

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1417274>



RJ45-buscontactblok, bouwvorm: RJ45, beschermklasse: IP20, aantal polen: 8, 10 Gbit/s, CAT6_A, materiaal: metaal, aansluitmethode: IDC-aansluiting, aansluitdoorsnede: AWG 26- 22, kabel aansluiting: recht, adapterloze uitvoering, Ethernet

Technische gegevens

Opmerking

Aanwijzing voor de bediening	Set-artikel met RJ45-kabelaansluitingsmodule
------------------------------	--

Artikeleigenschappen

bouwvorm	RJ45
aantal polen	8
Aantal steekplAatsen	1

Elektrische eigenschappen

nominale spanning (III/3)	72 V (DC)
frequentiebereik	500 MHz
overgangsweerstand	≤ 5 mΩ (afscherming-aarde, optioneel)
overdrachtsmedium	Koper
Overdrachtssnelheid	10 Gbit/s

aansluitgegevens

Aansluitmethode	IDC-aansluiting
-----------------	-----------------

Afmetingen

Breedte	18 mm
Hoogte	80 mm
diepte	64,6 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	PC-GF10
materiaal beschermkap	PC

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	4,5 mm ... 9 mm
---------------------	-----------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-10 °C ... 60 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 60 °C

Montage

montagetechniek	Railmontage
-----------------	-------------

NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8 - Montagerailadapter



1100077

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1100077>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1100077>



EAC

Toelatings-ID: 19060508

NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8 - Montagerailadapter



1100077

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1100077>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	19170112

ETIM

ETIM 10.0	EC001128
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl