

# VS-15-ST-DSUB-HD-EG - D-SUB-contactblok



1655179

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1655179>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

D-SUB-contactblok, grootte 2, met 26 meldcontacten, type contactaansluiting stift, met soldeeraansluiting, recht, bevestiging via 3 mm-boring, voor aanbouwframe en tulebehuizing VS-15-...



## Uw voordelen

- Hoge pakkingsdichtheid door 26 meldcontacten in D-SUB Shell grootte 2
- Compatibel met IP67-tulebehuizingen en aanbouwframes
- Eenvoudige montage

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1655179       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | ABNCAA        |
| Productcode                             | ABNCAA        |
| GTIN                                    | 4046356029117 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 13,54 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 13,54 g       |
| Douanetariefnummer                      | 85366990      |
| Land van herkomst                       | DE            |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|              |           |
|--------------|-----------|
| toepassing   | meerpolig |
| bouwworm     | D-SUB     |
| aantal polen | 26        |
| stekerbeeld  | D-SUB 15  |
| Afgeschermd  | nee       |

### Isolatie-eigenschappen

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad       | 2   |

### Elektrische eigenschappen

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| nominale spanning volgens IEC 61076-2-101 | 250 V           |
| nominale spanning (III/3)                 | 60 V            |
| test-stootspanning                        | 1 kV            |
| Nominale stroom                           | 3 A (bij 20 °C) |
| Testspanning                              | 1000 V          |
| overdrachtsmedium                         | Koper           |

### aansluitgegevens

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Aansluitmethode | soldeeraansluiting |
|-----------------|--------------------|

### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Breedte | 16,9 mm  |
| Hoogte  | 12,93 mm |
| lengte  | 39,52 mm |

### Materiaal

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0                                      |
| materiaal behuizing                | staal, vertind                          |
| materiaal contact                  | koperlegering                           |
| materiaal contactoppervlak         | Au/Sn                                   |
| materiaal contactblok              | glasvezelversterkt thermoplast UL 94 V0 |

### Mechanische eigenschappen

#### Mechanische gegevens

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| steekcycli                     | ≥ 50     |
| steekkracht per signaalcontact | ≤ 3,40 N |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

# VS-15-ST-DSUB-HD-EG - D-SUB-contactblok



1655179

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1655179>

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| beschermklasse                 | IP20              |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -55 °C ... 105 °C |

## Montage

|                 |        |
|-----------------|--------|
| montagetechniek | boring |
|-----------------|--------|

1655179

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1655179>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440302 |
| ECLASS-15.0 | 27440323 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001132 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

## EU RoHS

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja   |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend  | 6(c) |

## China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig. |

## EU REACH SVHC

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)             |
| SCIP                                         | 0c09f254-092e-4f7a-8cb6-a60323b75ab5 |