

SB-ME 3-6 - Schakelbrug

3035756

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3035756>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Schakelbrug, rastermaat: 6,2 mm, aantal polen: 3, nominale stroom: 25 A, lengte: 21 mm, kleur: grijs/oranje

Uw voordelen

- Conntourgelijke aansluitklem leverbaar
- Overzichtelijk
- Overzichtelijk door opgedrukte schakelsymbolen
- Eenvoudige bediening
- Compacte bouwvorm
- Flexibel toepasbare en uitgebreide toebehoren
- Stevig vastzetten in de eindpositie
- Conntactering met schroefklemplaatsen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3035756
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BE2Z2X
Productcode	BE2Z2X
GTIN	4046356521826
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	9,82 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	9,8 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

aantal polen	3
Rastermaat	6,2 mm
potentialen	1

Elektrische eigenschappen

belastingstroom maximaal	25 A (De stroomwaarden voor de bruggen kunnen bij toepassing in verschillende typen aansluitklemmen afwijken. De precieze waarden vindt u in de toebehorende gegevens van de betreffende aansluitklemmen.)
--------------------------	--

aansluitgegevens

belastingstroom maximaal	25 A (De stroomwaarden voor de bruggen kunnen bij toepassing in verschillende typen aansluitklemmen afwijken. De precieze waarden vindt u in de toebehorende gegevens van de betreffende aansluitklemmen.)
--------------------------	--

Afmetingen

Breedte	18,5 mm
Hoogte	21,2 mm
diepte	36,4 mm
lengte	21,2 mm
Rastermaat	6,2 mm

Materiaal

Kleur	meerkleurig (RAL -)
	grijs (RAL 7042)
	oranje (RAL 2003)
materiaal	Koper
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
Isolatiemateriaal	PA

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-60 °C ... 105 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)	-5 °C ... 70 °C
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 70 %

Montage

montagetechniek	steekmontage
-----------------	--------------

SB-ME 3-6 - Schakelbrug

3035756

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3035756>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 10.0	EC000489
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl