

RIF-1-BPT/2X21 - Relaissoekel



2900931

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900931>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Relaissoekel RIF-1..., voor miniatuurvermogensrelais met 1 of 2 wisselcontacten of contourgelijk solid-state-relais, push-in-aansluiting, insteekmogelijkheid voor ingangs-/ontstoormodulen, voor montage op NS 35/7,5

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2900931
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	DK6522
Productcode	DK6522
GTIN	4046356733151
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	50,55 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	49,7 g
Douanetariefnnummer	85366990
Land van herkomst	CN

RIF-1-BPT/2X21 - Relaissoekel



2900931

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900931>

Technische gegevens

Opmerking

Aanwijzing voor de bediening	Insteebrug FBS 2-6... voor de ingangszijde (A2) en insteebrug FBS-2-8... voor de uitgangszijde (11/ 21)
------------------------------	---

Artikeleigenschappen

Productfamilie	RIFLINE complete
inbegrepen in de set	2903327 RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21AU
	2903328 RIF-1-RPT-LV-120AC/2X21AU
	2903329 RIF-1-RPT-LV-24AC/2X21AU
	2903330 RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21AU
	2903331 RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21
	2903332 RIF-1-RPT-LV-120AC/2X21
	2903333 RIF-1-RPT-LV-24AC/2X21
	2903334 RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21
	2903339 RIF-1-RPT-LV-230AC/1X21
	2903340 RIF-1-RPT-LV-120AC/1X21
	2903341 RIF-1-RPT-LV-24AC/1X21
	2903342 RIF-1-RPT-LDP-24DC/1X21
	2905289 RIF-1-RPT-LDP-24DC/1X21MS
	2905290 RIF-1-RPT-LV-230AC/1X21MS
	2905291 RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS
	2905292 RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21MS
	2906223 RIF-1-RPT-LDP-12DC/2X21
	2906224 RIF-1-RPT-LDP-12DC/1X21
	2909775 RIF-1-RPT-LV-120AC/2X21MS
	2909776 RIF-1-RPT-LV-120AC/1X21MS
	2909884 RIF-1-RPT-LDP-24DC/1IC
	1049232 RIF-1-RPT-LV-24AC/2X21MS
	1078686 RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT
	1188144 RIF-1-RPT-L-24AC/2X21MS
	1188142 RIF-1-RPT-LRC-230AC/2X21MS

Elektrische eigenschappen

nominale spanning U_N	250 V AC/DC
nominale stroom I_N	max. 13 A (afhankelijk van de applicatie/bezetting)
beveiligingsschakeling	afhankelijk van de geselecteerde ingangs-/ontstoomodulen

aansluitgegevens

Aansluitmethode	Push-in-aansluiting
Striplengte	8 mm
Aderdoorsnede massief	0,14 mm ² ... 1,5 mm ² 0,14 mm ² ... 1,5 mm ²

RIF-1-BPT/2X21 - Relaissokkel



2900931

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900931>

Aderdoorsnede soepel	0,14 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhulzen met kunststofhuls)
	0,14 mm² ... 1 mm² (Adereindhuls met kunststofhuls, twee aders aan een dubbele klem)
Aderdoorsnede AWG	26 ... 16 (massief)
	26 ... 16 (flexibel)

Afmetingen

Boorgat

Diameter	3,2 mm
Breedte	16 mm
Hoogte	96 mm
diepte Bevestigingsbeugel	75 mm (met bevestigingsbeugel)

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen)	V2 (Behuizing)

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 85 °C (afhankelijk van de applicatie/bezetting)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C

Toelatingen

Schadelijke-gassentest

Codering	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

Montage

montagetechniek	Railmontage
Inbouwpositie	willekeurig

RIF-1-BPT/2X21 - Relaissokkel



2900931

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900931>

Toelatingen

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900931>



CSA

Toelatings-ID: 76787



UL Recognized

Toelatings-ID: FILE E 113228



EAC

Toelatings-ID: RU D-DE.B*00573/18

DNV

Toelatings-ID: TAA000018V

RIF-1-BPT/2X21 - Relaissokkel



2900931

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900931>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27371603
ECLASS-15.0	27371603

ETIM

ETIM 10.0	EC001456
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl