

CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24 - D-SUB-krimpcontact



1418786

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1418786>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



D-SUB-krimpcontact, serie: HC-M-DSUB-C, Stift, gedraaid, contactdiameter: 1 mm, nominale stroom: 5 A, aansluitdoorsnede: 0,2 mm² ... 0,5 mm², AWG 24...20, materiaal contact: Metaal

Productbeschrijving

standaardcontact voor D-SUB-contactblokken

Uw voordelen

- Hoge kwaliteit
- Diverse aansluitingen voor elke toepassing
- Gedraaid contact

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1418786
Verpakkingseenheid	100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	ABNCAC
Productcode	ABNCAC
GTIN	4055626150734
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,165 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,125 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	CH

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	Testspanning alleen in combinatie met contactblok artikelnummer: 1688858.
----------	---

Montage

montagetechniek	Krimpaansluiting
-----------------	------------------

Artikeleigenschappen

serie	HC-M-DSUB-C
	HC-M-08-GBIT
	HC-M-25
	HC-M-EMV
contacttype	gedraaid

aansluitgegevens

Aansluittechniek	
Type contactaansluiting	Stift
Aansluitmethode	Krimpaansluiting

Aderaansluiting	
Aansluitdoorsnede	0,2 mm² ... 0,5 mm²
Aansluitdoorsnede AWG	24 ... 20

Materiaal

materiaal contact	Metaal
-------------------	--------

Afmetingen

Breedte [b]	1,68 mm
Hoogte [h]	1,68 mm
Lengte [l]	14 mm
Diameter (Contactdiameter)	1 mm

Elektrische eigenschappen

Nominale stroom (Belastingsstroom maximaal)	5 A
---	-----

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens	
steekcycli	≥ 200
Steekkracht	≤ 3,4 N

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden	
-------------------------	--

CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24 - D-SUB-krimpcontact

1418786

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1418786>



omgevingstemperatuur (bedrijf)	-55 °C ... 130 °C
--------------------------------	-------------------

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	27440392

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	f77cbff4-b4c1-46dc-a1a5-73afd347f346