

VS-25-ST-DSUB-EG - D-SUB connector



1689899

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689899>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

D-SUB-contactblok, grootte 3, met 25 meldcontacten, type contactaansluiting stift, met soldeeraansluiting, recht, bevestiging via 3 mm-boring, voor aanbouwframe en tulebehuizing VS-25-...



Uw voordelen

- Compatibel met IP67-tulebehuizingen en aanbouwframes
- Eenvoudige montage
- D-SUB 25-aansluiting

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1689899
Verpakkingseenheid	50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	ABNCAA
Productcode	ABNCAA
GTIN	4017918914295
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	13,142 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	10,76 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	DE

VS-25-ST-DSUB-EG - D-SUB connector



1689899

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689899>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

bouwworm	D-SUB
aantal polen	25
stekerbeeld	D-SUB 25
Afgeschermd	nee

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

nominale spanning volgens IEC 61076-2-101	400 V
nominale spanning (III/3)	125 V
test-stootspanning	1 kV
Nominale stroom	5 A (bij 20 °C)
Testspanning	1200 V
overdrachtsmedium	Koper

aansluitgegevens

Aansluitmethode	soldeeraansluiting
-----------------	--------------------

Afmetingen

Breedte	14,3 mm
Hoogte	53,4 mm
lengte	12,93 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	staal, vertind
materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	hardverguld nikkel
materiaal contactblok	PBT-GF

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 50
steekkracht per signaalcontact	≤ 3,40 N

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
----------------	------

VS-25-ST-DSUB-EG - D-SUB connector



1689899

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689899>

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-55 °C ... 125 °C
--------------------------------	-------------------

Montage

montagetechniek	boring
-----------------	--------

VS-25-ST-DSUB-EG - D-SUB connector


1689899

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689899>



Tekeningen

schematekening



VS-25-ST-DSUB-EG - D-SUB connector

1689899

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689899>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689899>



UL Recognized

Toelatings-ID: E118976

VS-25-ST-DSUB-EG - D-SUB connector



1689899

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689899>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 10.0	EC001132
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-25-ST-DSUB-EG - D-SUB connector



1689899

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689899>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	a11d54ae-67c6-4245-81ec-199e80dd86d4

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl