

FL MEM PLUG - Configuratiegeheugen



2891259

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2891259>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Verwisselbaar configuratiegeheugen van de moduulinstellingen voor een eenvoudige vervanging van apparatuur en inbedrijfstelling

Productbeschrijving

Memory Plug, configuratiegeheugen, verwisselbaar

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2891259
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DNN1ZM
Productcode	DNN1ZM
GTIN	4046356165440
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	18,8 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	18,8 g
Douanetariefnummer	84717098
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Uitsluitend voor industrieel gebruik

Artikeleigenschappen

bouwworm

fijngranulaat

Systeemeigenschappen

opslagmethode

FLASH-EPROM 64 kbyte

Functionaliteit

Basisfunctie

Configuratiegeheugen (steekbaar)

Elektrische eigenschappen

Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf

max. 0,02 W

Voeding

aansluiting voeding

vanuit FL SWITCH MCS/SMCS

Afmetingen

Breedte

16 mm

Hoogte

49 mm

Materiaal

Kleur

groen

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse

IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf)

0 °C ... 55 °C (geen condens)

Omgevingstemperatuur (opslag/transport)

-20 °C ... 70 °C

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)

10 % ... 95 % (geen condens)

toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)

10 % ... 95 % (geen condens)

EMC-gegevens

elektromagnetische compatibiliteit

overeenkomstig EMC-richtlijn 2004/108/EG

conformiteit met EMC-richtlijnen

IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Criterium B

IEC 61000-4-3 (stoormuniteit tegen straling) Criterium A

IEC 61000-4-4 (burst) Criterium A

IEC 61000-4-5 (surge) Criterium A

IEC 61000-4-6 (stoormuniteit via voedingslijnen) Criterium A

IEC 61000-4-8 (stoormuniteit ten opzichte van magneetvelden)

FL MEM PLUG - Configuratiegegevens



2891259

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2891259>

stoorimmunititeit	Criterion A
	EN 55022 (stooremissie) Criterion A
	EN 61000-6-2:2005

Stooremissie

normen/bepalingen	EN 61000-6-3/-4
-------------------	-----------------

Montage

montagetechniek	steekmontage (M12-busconnector)
-----------------	---------------------------------

FL MEM PLUG - Configuratiegeheugen



2891259

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2891259>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27242212
ECLASS-15.0	27242212

ETIM

ETIM 9.0	EC000192
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32101600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	701bed9a-3d9d-401a-802f-cb51f6a7d65a