

CABLE-15/8/250/RSM/AMK - Adapterkabel



2981651

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2981651>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Kabeladapter voor PSR-toerentalbewaker (PSR-MM30), 15/8-polig, kabellengte 2,5 m, bevestiging met schroefdraad 4-40 UNC, voor besturing: AMK



Uw voordelen

- Mogelijkheid voor aansluiting op de veilige toerentalbewakers PSR-RSM4 en PSR-MM30
- Geschikt voor aansluiting op de aanwezige motor-feedbackinterface van een elektrische aandrijving
- Besturingstype: AMK
- D-SUB-aansluiting 15-polig
- Lengte aansluitkabel naar toerentalbewaker: 2,5 m

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2981651
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DNA251
Productcode	DNA251
GTIN	4017918996949
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	161 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	158,9 g
Douanetariefnummer	85444290
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing	Uitsluitend voor industrieel gebruik
--	--------------------------------------

aansluitgegevens

naar het moduul

Aansluitmethode	RJ45
-----------------	------

Encoder / PLC

Aansluitmethode	D-SUB 15-steker/D-SUB 15-bus
aantal polen	15

Materiaal

buitenmantel, materiaal	LSHF (FRNC)
materiaal aders	blanke Cu-litzendraad

Kabel/leiding

kabellengte	2,5 m
buitenmantel, materiaal	LSHF (FRNC)
aderdoorsnede	0,48 mm² (AWG 26)
materiaal aders	blanke Cu-litzendraad
Afscherming	Met kunststof gelamineerd aluminiumfolie, vlechtwerk van vertind koperdraad
	soldering aan D-SUB-behuizing
kabelweerstand	≤ 260 Ω/km

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 60 °C (bij vaste montage)
	0 °C ... 50 °C (bij flexibele montage)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C

CABLE-15/8/250/RSM/AMK - Adapterkabel



2981651

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2981651>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2981651>



EAC

Toelatings-ID: RU*-DE.HB*35.B00385



EAC

Toelatings-ID: RU*-DE.HB*35.B00385

CABLE-15/8/250/RSM/AMK - Adapterkabel



2981651

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2981651>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27371390
ECLASS-15.0	27371390

ETIM

ETIM 10.0	EC002498
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

CABLE-15/8/250/RSM/AMK - Adapterkabel



2981651

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2981651>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl