

VS-25-ST-DSUB-CD-B - D-SUB-contactdrager



1689954

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689954>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

D-SUB-contactblok, grootte 3, voor 25 meldcontacten, type contactaansluiting stift, voor krimpcontacten, recht, bevestiging via 3 mm-boring, voor aanbouwframe en tulebehuizingen VS-25-...



Uw voordelen

- D-SUB 25-aansluiting
- Compatibel met IP67-tulebehuizingen en aanbouwframes
- Eenvoudige montage

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1689954
Verpakkingseenheid	50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	ABNCAA
Productcode	ABNCAA
GTIN	4017918914356
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	14,46 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	14,46 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

bouwworm	D-SUB
aantal polen	25
stekerbeeld	D-SUB 25
Afgeschermd	nee

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

nominale spanning volgens IEC 61076-2-101	400 V
nominale spanning (III/3)	125 V
test-stootspanning	1 kV
Nominale stroom	5 A (bij 20 °C)
Testspanning	1200 V
overdrachtsmedium	Koper

aansluitgegevens

Aansluitmethode	Krimpaansluiting
-----------------	------------------

Afmetingen

Breedte	17,8 mm
Hoogte	12,93 mm
lengte	58,42 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	staal, vertind
materiaal contact	koperlegering
materiaal contactblok	glasvezelversterkt thermoplast UL 94 V0

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 500
steekkracht per signaalcontact	≤ 3,40 N

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-55 °C ... 130 °C
--------------------------------	-------------------

Montage

VS-25-ST-DSUB-CD-B - D-SUB-contactdrager

1689954

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689954>



montagetechniek

boring

VS-25-ST-DSUB-CD-B - D-SUB-contactdrager

1689954

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689954>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689954>



UL Recognized

Toelatings-ID: E118976

VS-25-ST-DSUB-CD-B - D-SUB-contactdrager



1689954

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689954>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 10.0	EC001132
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl