

# WP-STEEL ZC 14 - Beschermingsslang



3240865

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240865>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Beschermingsslang, materiaal: Staal, verzinkt, beschermklasse: IP40, kleur: zilverkleurig, binnendiameter: 11 mm, totale lengte: 10 m

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 3240865       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | AF7DSA        |
| Productcode                             | AF7DSA        |
| GTIN                                    | 4046356737173 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 999,9 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 999,9 g       |
| Douanetariefnummer                      | 83071000      |
| Land van herkomst                       | DE            |

# WP-STEEL ZC 14 - Beschermingsslang



3240865

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240865>

## Technische gegevens

### Opmerking

|                              |                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Aanwijzing voor de bediening | Lengte beschermende slang wordt gestrekt gemeten;<br>lengtetolerantie $\pm 5$ % |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

### Artikeleigenschappen

|                  |       |
|------------------|-------|
| Trekvastheid GRP | 500 N |
|------------------|-------|

### Afmetingen

#### Binnenafmeting

|                |       |
|----------------|-------|
| Binnendiameter | 11 mm |
|----------------|-------|

### Materiaal

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| materiaal    | Staal, verzinkt |
| toevoegingen | halogeenvrij    |

### Kabel/leiding

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Buigradius, dynamisch | 70 mm |
| Buigradius, statisch  | 28 mm |
| Trekvastheid          | 500 N |
| Halogeenvrij          | ja    |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| beschermklasse                 | IP40              |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -50 °C ... 250 °C |

# WP-STEEL ZC 14 - Beschermingsslang

3240865

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240865>



## Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240865>



VDE-goedkeuringssymbool

# WP-STEEL ZC 14 - Beschermingsslang

3240865

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240865>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27430301 |
| ECLASS-15.0 | 27430301 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001179 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 40141700 |
|-------------|----------|

# WP-STEEL ZC 14 - Beschermingsslang

3240865

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240865>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)