

THERMOMARK ROLL 2.0 - Thermische printer



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1085260>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



De thermische printer THERMOMARK ROLL 2.0 bedrukt markers in rol- en eindeloosformaat voor toepassingen in de klemmen-, ader-, kabel-, apparaten- en installatiemarkering. Maak hoogwaardige bedrukte etiketten, insteekschildjes en krimp- en coderingsslangen in uitgestanst of eindeloosformaat.

Productbeschrijving

De THERMOMARK ROLL 2.0 bedrukt coderingsschildjes in rolformaat voor toepassing in de hoogwaardige codering van klemmen, aders en kabels, apparaten en installaties. U genereert op eenvoudige wijze hoogwaardig bedrukte etiketten en coderingsmateriaal.

Uw voordelen

- De THERMOMARK ROLL 2.0 bedrukt markeringsmateriaal in rolformaat. Voor toepassingen op het gebied van de klemmen-, ader-, kabel-, apparaten- en installatiemarkering
- Bedrukking van gestante resp. eindeloze, zelfklevende etiketten, insteekschildjes en crimpslangen
- Snelle, hoogwaardige en bestendige bedrukking
- Eenvoudige en intuïtieve bediening via touch-kleurendisplay
- Onderhoudsvrije werking met beproefde druktechnologie via thermische overdracht
- Eenvoudige aansturing met de software PROJECT COMPLETE
- USB- en Ethernet-aansluitingen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1085260
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BG1221
Productcode	BG1221
GTIN	4055626834764
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	6.370 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	6.289 g
Douanetariefnummer	84433210
Land van herkomst	DE

THERMOMARK ROLL 2.0 - Thermische printer



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1085260>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Omvang van de levering	Druklint, etiketrol, netkabel, USB-kabel, bedieningshandleiding
	Netkabel, USB-kabel, bedieningshandleiding, etiketrol, druklint

codering

Identificatietechnologie	Thermotransfer
--------------------------	----------------

apparaateigenschappen

afdrukbreedte	105 mm
Resolutie	300 dpi
Besturingssysteem	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Elektrische eigenschappen

Voeding

voedingsspanningsbereik	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
-------------------------	---

Afmetingen

Breedte	240 mm
Hoogte	189 mm
lengte	320 mm

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	10 °C ... 35 °C
--------------------------------	-----------------

THERMOMARK ROLL 2.0 - Thermische printer



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1085260>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1085260>



EAC

Toelatings-ID: RU D-DE.GB09.B.00141



KC

Toelatings-ID: R-R-YG3-TR20



EAC-RoHS

Toelatings-ID: RU D-DE.HB49.B.00023

UAE-RoHS

Toelatings-ID: 13537_E22-04-033555



cULus Listed

Toelatings-ID: E140403



cULus Listed

Toelatings-ID: E140403

THERMOMARK ROLL 2.0 - Thermische printer



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1085260>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19140104
ECLASS-15.0	19140104

ETIM

ETIM 10.0	EC001684
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	56594a1c-6e7d-4686-b665-e4de105ce09d